

XS-XVR3104-H1

Videogravador 5n1 X-Security

4 CH HDTV I / HDCVI / AHD / CVBS /

4+1 IP

1080N/720P (25FPS) | H.265

Alarmes e Áudio All-over-Coax

Saída HDMI Full HD e VGA

Admite 1 disco rígido



X-Security

DVR 5n1

4 CH vídeo HDTV I/HDCVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 1 CH áudio

H.265+/H.265

Resolução por canal: 1080N/720P (25FPS)

Controlo PTZ (RS485/Coaxial)

Não dispõe de alarmes

Alarmes e Áudio All-over-Coax

Saída HDMI Full HD e VGA

Rato

Espaço para 1 HDD

Especificações

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Até 5 Canais IP (2Mpx), substituindo todos os canais BNC
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de áudio	1 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Compressão vídeo/áudio	H.265+ / H.265 G.711u
Resolução display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolução de gravação	1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Codificação Main Stream	1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)
Codificação Extra Stream	CIF (1~15 FPS)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Funções inteligentes	Função POS Alarme/áudio/actualização por Coaxial (All-over-Coax)
Alarmes	Não dispõe
Método de gravação	Manual, programada, detecção de movimento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluído)
Comunicação	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS
Alimentação	DC 12 V / 2 A
Dimensões / Peso	48 (Al) x 260 (Lg) x 236 (Fd) mm / 0.9 Kg