

CCTV analogique / HD 4n1 / XVRs / X-Security

# XS-XVR6108AH-2FACE

X-SECURITY



## Caractéristiques

---

- X-Security
- DVR 5n1
- 8 CH vidéo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 8 CH audio
- H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
- Résolution 5M-N (10FPS) ou 4M-N/1080p (15FPS) ou 1080N/720P (25/30FPS)
- Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)
- Audio sur coaxial
- Alarme
- Sortie HDMI Full HD et VGA
- 2 CH Comparaison des visages
- Reconnaissance de personnes et véhicules (disponible pour le 8 Ch. vidéo coaxial)
- Souris
- 2 Ports USB
- Espace pour 1 HDD

## Spécifications

<b>Marque</b>	X-Security
<b>Format</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entrées vidéo VGA</b>	8 Voies BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuration hybride</b>	Jusqu'à 12 Canaux IP (6Mpx), en substituant tous les canaux BNC
<b>Sorties vidéo</b>	1 HDMI 1080p, 1 VGA
<b>Compression vidéo/audio</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Résolution d'affichage</b>	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
<b>Bandé passante totale</b>	64 Mbps
<b>Résolution d'enregistrement</b>	5 M-N, 4 M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
<b>Codification Main Stream</b>	5M-N(10 FPS) ; 4M-N/1080p(15 FPS) ; 1080N / 720p / 960H D1 / CIF (25/30 FPS)
<b>Codification Extra Stream</b>	D1 / CIF (1~15 FPS)
<b>Multi-fonctions simultanées</b>	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
<b>Entrées audio</b>	8 Canal RCA
<b>Sorties audio</b>	1 Canal RCA
<b>Audio Bidirectionnel</b>	En réutilisant l'entrée/sortie d'audio
<b>Alarmes IN/OUT</b>	8 IN/ 3 Relay
<b>Analyse vidéo</b>	IVS: Franchissement de ligne   Intrusion de zone   Objet abandonné   Détection de visage Mode IP, Reconnaissance faciale et IVS ne peuvent pas être activés en même temps
<b>Reconnaissance faciale</b>	Jusqu'à 2 canaux analogiques de comparaison de visages en direct
<b>Détection de mouvement intelligente</b>	Jusqu'à 8 canaux capables de classer entre les humains et les véhicules
<b>Méthode d'enregistrement</b>	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
<b>Backup</b>	USB/ Red
<b>Stockage interne</b>	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 10 TB (non inclus)
<b>Communication</b>	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)

**Accès distant** Navigateur (ActiveX), Application téléphone portable ou logiciel PSS

**Alimentation** DC 12V / 2A

**Dimensions / Poids** 55 (H) x 325 (L) x 257 (Pr) mm / 1.2 Kg