

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR6216-HEVC

X-SECURITY



Características

- X-Security
- DVR 5n1
- 16 CH video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 CH IP
Até 6 Mpx/ 16 CH áudio
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolução por canal: 4M-N (15FPS) / 1080p (15FPS) /
720p (25FPS) / D1 CIF em todas as tecnologias
- Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- Áudio All-over-Coax
- Saídas VGA e HDMI 1080p
- Rato
- Espaço para 2 HDD

Especificações

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Até 24 Canais IP (6Mpx), substituindo todos os canais BNC
Saídas de vídeo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compressão vídeo/áudio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Resolução display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Largura de banda total	96 Mbps
Resolução de gravação	4 Mpx, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF
Codificação Main Stream	4Mpx-N/1080p(15 FPS) /720p (30 FPS)
Codificação Extra Stream	D1 / CIF / QCIF (1~30 FPS)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Entradas de áudio	1 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Alarmes IN/OUT	Não possui
Análise de vídeo	IVS: Cruzamento de linha Intrusão em área Objeto abandonado Deteção de rostos
Funções inteligentes	Função P2P Função POS Alarme/áudio/actualização por Coaxial (All-over-Coax)
Método de gravação	Manual, programada, detecção de movimento, alarme
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede
Armazenagem interna	2 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluídos)
Comunicação	RS485 (PTZ) /2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS
Alimentação	DC 12V / 4A

Dimensões / Peso

287 (Al) x 375 (Lg) x 53 (Fd) mm / 2.4 Kg
