

Nicab Optimal, Isolerskål

Nicab Optimal är en isolerskål för FlowControls kulventiler av typ Nicab Compact och Nicab DUE. Isolerskålen skyddar mot isbildning på ventilen och för att förebygga kondensation är det viktigt att ytan mellan ventilen och isolerskålen är så tät som möjligt.



Art. Nr	Benämning	DN	L (mm)	B (mm)	H (mm)
45200015	Isolerskål för 2-vägsventil	15	70	60	80
45200020	Isolerskål för 2-vägsventil	20	80	70	90
45200025	Isolerskål för 2-vägsventil	25	100	80	95
45200032	Isolerskål för 2-vägsventil	32	120	95	110
45200040	Isolerskål för 2-vägsventil	40	130	105	125
45300015	Isolerskål för 3-vägsventil	15	75	60	95
45300020	Isolerskål för 3-vägsventil	20	80	70	105
45300025	Isolerskål för 3-vägsventil	25	90	80	120
45300032	Isolerskål för 3-vägsventil	32	120	100	140
45300040	Isolerskål för 3-vägsventil	40	135	100	130

Teknisk information

Värmeledningsförmåga	-0 °C = 0,038 W/mK -23 °C = 0,042 W/mK	Brandklass	B1 & B2 DIN 4102
Temperaturområde		Material	Trocellen CFC fri
Max	+ 90 °C		
Min	- 20 °C		