

PNVR-804

NVR POE 4CH



Principali Caratteristiche

- HDMI 4K (3840x2160)
- IP 4*4K;
- Compressione Video H.265AI/H.265+(compatibile H.265/H.264)
- Compressione Audio G.711A
- HDD Sata, uno slot fino a 14TB
- Video analisi
- Riconoscimento Umano
- Riconoscimento Volti
- Riconoscimento Veicoli
- Invio Email con Foto allegata
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, Ricerca IP
- Controllo con smartphone con app XMEYE(iPhone & Android.)
- ONVIF 2.4.2

Specifiche Tecniche	
Processore	NOVATEK
Interfaccia Operativa	Supporta interfaccia grafica a 16bit TRU color, menu grafico e interfaccia mouse
Anteprima	1/4
Codifica di compressione	H.265AI/H.265+(compatibile H.265/H.264)
Uscite Video	HDMI:4K MAX VGA: 1080P MAX
Anteprima	4*4K
Banda Disponibile	120Mbps
Banda di inoltro	40Mbps
Qualità di riproduzione	4K
Allarmi & Video Analisi	Motion Detection (disponibile su tutti i canali) Perimetro: Linea Perimetrale - (disponibile su tutti i canali) Times Laps (disponibile su tutti i canali) Analisi Video (disponibile su tutti i canali)
Riconoscimento Umano	Supportata su tutti i canali
Riconoscimento Volti	Supportata su tutti i canali
Riconoscimento Veicoli	Supportata su tutti i canali
Compressione Audio	G.711A
Intercom	Supportata
Modalità di registrazione	Manuale / Automatica / Allarme / Motion Detection / Temporizzata
Riproduzione locale	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)
Ricerca Registrazione	Mediante: Orario / Calendario / Evento Allarme / Canale
Archiviazione Video	HDD, network
Modalità Backup	Network, USB
Ingresso Video	IP
Uscita Video	1Ch VGA, 1ch HDMI
Loop Vout	N/A
Ingresso/ Uscita Audio	1/1 (3.5mm Audio In/Output)
Ingressi/ Uscita Allarme	0/0
Rete	RJ45 10M/100M/1000M 4*RJ45 10/100 POE IEEE802.3af/at
Controllo PTZ	Supportato
USB	2* USB 2.0
HDD	1*SATA (Max 14TB)
Wireless	3G, WIFI (Via USB con specifico adattatore)
Alimentazione	DC48V
Consumi	<15W (senza HDD)
Condizioni di Utilizzo	Temperatura: 0°C—+55°C, Umidità:10%—90%
Dimensioni	255mm*225mm*45mm

