

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / EASY-P / Telecamere Turret

EP-IPT220A-8-DL

EasyP



Caratteristiche

- Easy-P con intelligenza artificiale
- Telecamera Turret IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente fissa 2.8mm
- Illuminazione minima 0.01 Lux | 0 Lux con illuminazione aggiuntiva
- Distanza IR 40 m
- Portata Luce bianca 30 m
- DWDR
- Microfono integrato
- IA: rilevamento antintrusione, rilevamento del movimento basati sul rilevamento di persone. Riduce i falsi allarmi
- Compatibile con ONVIF
- P2P
- Waterproof IP67
- PoE
- Pulsante di reset

Specificazioni

Marca	EASY-P
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	8 Megapixel (3840x2160)
Illuminazione minima	Colore: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)
Intervallo Illuminazione	IR fino a 40 m Luce bianca fino a 30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Frame rate Main Stream	3840x2160@20fps; 2300x1800@20fps; 2880x1620@20fps; 2880x1620@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps
Frame rate Sub Stream	1280x720@30fps, 720x480@30fps; 352x288@30fps
Compressione	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 105°, V: 57°, D: 125°
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione specchio, Privacy Mask, ROI
Rilevamento del movimento e UMD	Supporta entrambe le funzioni
Funzioni Intelligenti	Motion Detect 2.0 e UMD
Audio	Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U, AAC
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accesso remoto	Browser web, APP
Interoperabilità	ONVIF, plug&play con Uniview e Hikvision
P2P	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo

Temp. funzionamento	-20° C ~ +60° C
Dimensioni	796 x 91(Al) mm
Peso	430g