

- Radiocomando compatibile con originali codici rolling-code e fissi.
- Memorizza quattro differenti radiocomandi uno per pulsante.



CARTY-R



PROCEDURA INIZIALE

- 1 - Posizionare il radiocomando da copiare **X** di fronte al **CARTY-R** a circa 4 cm.
- 2 - Premere e tener premuto il pulsante **1** il LED è **verde**
- 3 - Premere **quattro** volte il pulsante **2** il LED diventa **rosso**
- 4 - Rilasciare i pulsanti

Il LED emette un lampeggio **rosso** breve circa ogni 2,5" (8 lampeggi) per un tempo massimo di 20" entro i quali...

DUPLICARE RADIOCOMANDI CON CODICE FISSO O ROLLING SENZA IL CODICE SORGENTE

- 5 - Premere e tener premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale e attendere alcuni secondi fino a quando il LED del **CARTY-R** lampeggi più velocemente a conferma del corretto apprendimento del codice.
- 6 - Mentre il LED lampeggia (*max 20"*), premere e mantener premuto il tasto del **CARTY-R** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso fino allo spegnimento del LED a conferma del corretto apprendimento del codice.

DUPLICARE RADIOCOMANDI ROLLING CON IL CODICE SORGENTE

FAAC 433 / 868 **GENIUS** 433 / 868

Il radiocomando da copiare deve essere un MASTER, lo sarà se premendo un pulsante il LED emetterà subito un doppio lampeggio anziché subito una luce fissa.

- 5 - Premere e mantenere premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale, fino a che il LED del **CARTY-R** si accenderà fisso.
- 6 - Rilasciare il tasto ed attendere.
- 7 - Il LED del **CARTY-R** poco dopo emetterà un lampeggio breve circa ogni 2".
*Questo avverte l'operatore che è necessario emettere il **codice sorgente**.*
- 8 - Premere contemporaneamente i tasti **1** e **2** del radiocomando FAAC/GENIUS e rilasciarli
- 9 - Il LED del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia (*max 9"*)
- 10 - Premere e tener premuto il pulsante da copiare del radiocomando FAAC/GENIUS e attendere alcuni secondi fino a quando il LED del **CARTY-R** lampeggi più velocemente.
- 11 - Premere il tasto in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il LED del **CARTY-R** si spegne.
- 12 - Premere e mantener premuto il pulsante del **CARTY-R** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso fino allo spegnimento del LED.

NELLA RADIO-RICEVENTE

Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando **CARTY-R** vedi **MODE FAST** oppure **DIRECT** premendo il tasto memorizzato 2 volte.

- Se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 2.
- La memoria del **CARTY-R** è completamente riscrivibile.
- Per programmare ulteriori tasti del **CARTY-R**, ripetere l'operazione dal punto 2.