

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / EASY-P / Telecamere Bullet

EP-IPB110A-2

EasyP



Caratteristiche

- Easy-P con intelligenza artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica fissa 2.8 mm
- Illuminazione minima 0.04 Lux | 0 Lux con IR
- IR distanza 25 m
- DWDR
- Microfono integrato
- Compatibilità con Uniview e Hikvision
- Supporta UMD e Motion Detect 2.0: rilevamento avanzato del movimento che si attiva solo in caso di movimento di persone e/o veicoli
- IA: rilevamento antintrusione, rilevamento del movimento basati sul rilevamento di persone. Riduce i falsi allarmi
- Compatibile con ONVIF
- P2P
- Waterproof IP66
- PoE
- Materiale plastico

Specificazioni

Marca	EASY-P
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Illuminazione minima	Colore: 0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux IR
Intervallo Illuminazione	IR fino a 25m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100000 s
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 114°
Frame rate Main Stream	1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Frame rate Sub Stream	720*480@30fps, 640*360@30fps, 352*288@30fps
Compressione	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione specchio, Privacy Mask, ROI
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Funzioni Intelligenti	Motion Detect 2.0 e UMD
Rilevamento del movimento e UMD	Supporta entrambe le funzioni
Audio	Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accesso remoto	Browser web, APP
Interoperabilità	ONVIF, plug&play con Uniview e Hikvision
P2P	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 9 W max. PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP66

Materiale	Plastica
Temp. funzionamento	-20° C ~ +60° C
Dimensioni	174 (H) x 67.9 (l) x 69.8 (P) mm
Peso	295 g