



Especificaciones técnicas de la herramienta

Descripción		PRO-06 40 / PRO-06 20
PRO-06 40	Peso (Kg)	3,8
	Dimensiones Al x An x L (mm)	460 x 116 x 375
PRO-06 20	Peso (Kg)	3,6
	Dimensiones Al x An x L (mm)	400 x 116 x 350
Longitud máxima clavos (mm)		15 ÷ 40 en peines de 10u
Ø cuerpo clavos (mm)		2,6 ÷ 3

Características

Con regulador de penetración de clavado en la parte frontal
Diseñada para disparos secuenciales
Antiretroceso
Fácil manejo, ergonómica
Gran autonomía de disparo con cargador de 40 disparos
Modelo más compacto con cargador de 20 disparos
Cantidad máxima recomendada de inserciones por hora 1.000
Cantidad promedio de inserciones por cada carga de gas: 1.100 - 1.200 disparos aprox.
Cantidad promedio de inserciones por cada carga de batería: 4.500 disparos aprox.
Tiempo carga de la batería 120min (Batería de 6V)
Uso aconsejable herramienta a temperaturas superiores a los -7°C e inferiores a +50°C
Especialmente indicada para instalaciones en sector tabiquería seca y eléctrico

Especificaciones de seguridad

Es necesario apoyar completamente la herramienta para poder dispararla
Seguridad con indicador LED encendido / apagado
Valores ruido según EN 12549+A1:2008: LpA, 1s=97,4 dB(A) / LwA, 1s, 1M=100,8 dB(A) / LpC =<130dB
Valor de vibración conforme ISO 8662-11+A1:2001: 3,67 m/s ²
Leer manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta

Accesorios	Consumibles
2 Baterías	Clavos en peine P-06 / Carga de gas P-1000
1 Cargador	Abrazaderas Desa-Multitube / Base brida
1 Libro instrucciones	Arandela plástica Ø20mm / Accesorio para varilla

