

## DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de montaje en base agua, sin disolventes, de alta viscosidad, tixotrópico elaborado a base de resinas sintéticas.



## VENTAJAS:

- Gran poder de sujeción.
- Gran agarre inicial.
- Fácil aplicación.
- No hace hilos.
- Sin olor.
- Alto contenido en sólidos: apto para superficies irregulares.
- Buena adhesión sobre materiales de construcción: todo tipo de maderas, hormigón, plásticos, piedra, molduras...
- Temperatura de aplicación: de + 5°C a +35°C.
- Producto en base agua: no inflamable. No ataca al poliestireno expandido.

## APLICACIONES:

Colocación de zócalos, rodapiés, molduras, soportes metálicos, hormigón, poliestireno expandido, madera y la mayoría de los materiales utilizados en construcción.

Buena sujeción inicial en plano vertical.

Nota importante: una de las superficies a unir debe ser porosa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	VISUAL		Pastoso
Viscosidad			Tixotrópico
Contenido en sólidos	UNE 53356	%	64
pH	ISO 1148		7
Descuelgue	UNE 53623	mm	0
Resistencia a la tracción	EN 205	N/mm <sup>2</sup>	7±2

## INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

- Las superficies a unir deben estar limpias y secas.
- Cortar las boquillas del cartucho y enrosca la cánula.
- Cortar la cánula y aplicar un cordón uniforme sobre uno de los soportes a unir en zig-zag o bien en puntos intercalados.
- Presionar uniformemente.

## Limpieza:

Con agua cuando el producto esté aún fresco.

El producto seco debe eliminarse por medios mecánicos, facilitando esta operación con el empleo de un disolvente de tipo aromático (tolueno).

**PRESENTACION:**

Cartuchos de 300 ml.

**CONSERVACION EN ALMACEN:**

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 5 años desde su fabricación.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso, y en caso necesario realicen pruebas previas.

---

**COMERSIM, SAU**

Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia  
Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans  
Barcelona | Spain  
Tif: +34 93 630 53 00  
[www.desa.es](http://www.desa.es)

---