

<b>PRODUCTO</b>	<b>12450</b>
<b>APLICADORES</b>	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W
<b>APLICACIONES</b>	Plásticos y superficies lacadas.
<b>PROPIEDADES</b>	Adhesivo con alta flexibilidad incluso a bajas temperaturas, es óptimo para ensamblar superficies difíciles como polipropileno o metales lacados.
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p><b>Base química:</b> Polímeros sintéticos</p> <p><b>Composición:</b> Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)</p> <p><b>Color:</b> Blanco / Translúcido</p> <p><b>Diámetro:</b> Ø 11,40 ± 0,40 mm</p> <p><b>Longitud:</b> 100 / 200 / 300 mm ± 5 mm</p>
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<p><b>Viscosidad (180 °C):</b> 5.500 ± 1.200 cP</p> <p><b>Temperatura de reblandecimiento:</b> 88 ± 5 °C</p> <p><b>Temperatura de aplicación:</b> 170 °C - 200 °C</p> <p><b>Tiempo abierto:</b> 30" - 40" (medio)</p> <p><b>Tiempo de fijación:</b> 20" - 25"</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Granel 10 kg por Caja 600 kg por Pallet
<b>INFORMACIÓN</b>	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").

REVISIÓN 01 / 2022

#### GRUPODESA FASTENERS S.A.U.

Ctra. Egües - Ibiricu S/N,  
31486 Elcano - Navarra - España

T +34 948 33 04 12  
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es  
www.simes.es

#### EXPORT

export@grupodesa.es  
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66  
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es  
www.simes.es/en



Management System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 110008007

