

PRODUCTO	10115
APLICACIONES	Pegado de superficies.
PROPIEDADES	Adhesivo para el ensamblado de moldes para la fabricación de prefabricados de hormigón. Producto con gran adherencia a numerosos sustratos.
DESCRIPCIÓN	<p>Base química: Poliolefinas</p> <p>Composición: Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)</p> <p>Color: Ámbar / Marrón</p> <p>Formato: Easy melt</p>
DATOS TÉCNICOS	<p>Viscosidad (180 °C): 7.000 cP</p> <p>Temperatura de reblandecimiento: 93 °C</p> <p>Temperatura de aplicación: -</p> <p>Tiempo abierto: -</p>
PRESENTACIÓN	<p>Industrial.</p> <p>Cubos 2 kg.</p> <p>12 kg por Caja.</p>
INFORMACIÓN	<p>Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").</p>

REVISIÓN 12 / 2015

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 110008007

