

PRODUCTO	10607
APLICACIONES	Pegado de grandes superficies.
PROPIEDADES	Adhesivo con tiempo abierto largo y excelente adherencia incluso en materiales difíciles como plásticos o metales.
DESCRIPCIÓN	Base química: Poliolefinas Composición: Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP) Color: Ámbar / Marrón Formato: Easy melt
DATOS TÉCNICOS	Viscosidad (180 °C): 2.500 ± 500 cP Temperatura de reblandecimiento: 70 ± 5 °C Temperatura de aplicación: 150 °C - 180 °C Tiempo abierto: 120"
PRESENTACIÓN	Industrial.
INFORMACIÓN	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").

REVISIÓN 12 / 2015

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007

