

<b>PRODUCTO</b>	<b>12095</b>
<b>APLICADORES</b>	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W
<b>APLICACIONES</b>	Pegado rápido y estético de papel, cartón y otros materiales porosos.
<b>PROPIEDADES</b>	Adhesivo incoloro de baja viscosidad y tiempo abierto corto, es óptimo para aplicaciones de embalaje pero puede ser utilizado sobre diferentes sustratos como madera, telas, vidrio, cerámica y determinados plásticos.
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p><b>Base química:</b> EVA</p> <p><b>Composición:</b> Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)</p> <p><b>Color:</b> Blanco</p> <p><b>Diámetro:</b> Ø 11,40 ± 0,40 mm</p> <p><b>Longitud:</b> 100 / 200 / 300 mm ± 5 mm</p>
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<p><b>Viscosidad (180 °C):</b> 5.000 ± 1.500 cP</p> <p><b>Temperatura de reblandecimiento:</b> 98 ± 6 °C</p> <p><b>Temperatura de aplicación:</b> 170 °C - 210 °C</p> <p><b>Tiempo abierto:</b> 15" - 25" (corto)</p> <p><b>Tiempo de fijación:</b> 10" - 15"</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja 600 kg por Pallet
<b>INFORMACIÓN</b>	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").
<b>REVISIÓN 10 / 2015</b>	

## COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17  
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12  
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es  
www.simes.es

## EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es  
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66  
F +34 948 33 02 53



Management System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 110008007

