

PRODUCTO

15020

APLICACIONES

Pegado rápido de papel, cartón y otros materiales porosos.

PROPIEDADES

Adhesivo de baja viscosidad y tiempo abierto corto, es óptimo para aplicaciones de embalaje pero también puede ser utilizado sobre diferentes sustratos como madera, telas, vidrio, cerámica y determinados plásticos.

DESCRIPCIÓN

Base química: EVA
Composición: Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Color: Ámbar / Marrón
Diámetro: Ø 14,40 ± 0,40 mm
Longitud: 300 mm ± 5 mm

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad (180 °C): 4.000 ± 1.200 cP
Temperatura de reblandecimiento: 102 ± 6 °C
Temperatura de aplicación: 170 °C - 210 °C
Tiempo abierto: 15" - 20" (corto)
Tiempo de fijación: 10" - 12"

PRESENTACIÓN

Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja
600 kg por Pallet

INFORMACIÓN

Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").

REVISIÓN 10 / 2015

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 110008007

