

PRODUCTO	18055
APLICADORES	simHM18 HD 600 W
APLICACIONES	Universal.
PROPIEDADES	Adhesivo de viscosidad media de uso habitual con materiales cerámicos, que también puede ser utilizado diferentes substratos como madera, telas, vidrio, cerámica y determinados plásticos.
DESCRIPCIÓN	Base química: EVA Composición: Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP) Color: Amarillo Diámetro: Ø 17,90 ± 0,40 mm Longitud: 300 mm ± 5 mm
DATOS TÉCNICOS	Viscosidad (180 °C): 8.000 ± 2.500 cP Temperatura de reblandecimiento: 90 ± 5 °C Temperatura de aplicación: 180 °C - 210 °C Tiempo abierto: 30" - 40" (medio) Tiempo de fijación: 15" - 20"
PRESENTACIÓN	Granel 5 / 10 / 20 kg por Caja 600 kg por Pallet
INFORMACIÓN	Todos los componentes de este producto cumplen con los requerimientos del Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y están aprobados para su utilización en adhesivos en contacto indirecto con alimentos por la Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").
REVISIÓN 10 / 2015	

COMERSIM S.A.U.

Pol. Ind. "Ampliación Comarca 1", Calle L 15 - 17
31160 ORKOIEN - Navarra - España

T +34 948 33 04 12
F +34 948 33 02 53

simes@grupodesa.es
www.simes.es

EXPORTACIÓN

export@grupodesa.es
www.simes.es/hotmelt

T +34 948 33 52 66
F +34 948 33 02 53



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1100008007

