

## GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS EJECUCIÓN CON BOMBA VERTICAL MULTICELULAR SERIE GVM

### Características:

La serie estándar de grupos de presión automáticos GUT, está compuesta por 2 electrobombas de la serie Vertical multicelular serie GVM, Cuadro eléctrico, Colector de Impulsión, Válvulas de Retención y Corte, Presostatos, Manómetro y los accesorios necesarios para su ensamblaje.

Todos los equipos se suministran totalmente montados y comprobados eléctricamente.

Es imprescindible indicar la tensión de trabajo del grupo antes de su solicitud.

Para equipos no especificados consultar con nuestro departamento técnico.

### Aplicaciones:

Equipos Hidroneumáticos de presión para el suministro de aguas a bloques de viviendas, hoteles, factorías, etc..

En aquellos casos en los que la presión de agua procedente del servicio municipal o público es insuficiente para cubrir la demanda solicitada.



GRUPO DOBLE

### Características técnicas - Con 2 bombas (Bomba de reserva con alternancia)

| Modelo      | Potencia en CV | Tensión      | Altura edificio en MTS | Nº viviendas tipo C | P.V.P.  |
|-------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------|---------|
| 2 GVM 89/4T | 2+2            | Trif. 380 V. | 10                     | 20                  | 2.256 € |
| 2 GVM 89/5T | 3+3            |              | 15                     | 30                  | 2.353 € |
| 2 GVM 89/6T | 4+4            |              | 20                     | 50                  | 2.425 € |
| 2 GVM 85/4T | 2+2            |              | 15                     | 20                  | 2.256 € |
| 2 GVM 85/6T | 3+3            |              | 25                     | 30                  | 2.353 € |
| 2 GVM 85/8T | 4+4            |              | 40                     | 30                  | 2.425 € |