

GRUPOS DE GASÓLEO

Construcción:

- Modelo simple: Con una bomba (dos versiones CON o SIN bancada).
- Modelo doble: Con dos bombas (una siempre de reserva activa y con alternativa de arrancada)

Aplicaciones:

Especialmente indicado para el suministro automático de cualquier instalación que precise de una alimentación constante de "Gasoleo" (Calderas de calefacción, etc..)

Modelo	Componentes	P.V.P.
1 KPA40/20M	<p>SIMPLE CON BANCADA</p> <p>1 Bomba KPA 40/20 M (Monof.) 1 Racord 5 vías. 1 Manómetro. 1 Presostato 6 atm. 1 Presostato de seguridad. 1 Calderín 5L de hidrocarburos. 1 Bancada simple. 1 Válvula de retención de 1/2". 1 Válvula de esfera de 1/2". 1 Interruptor: 0 -man. -autom. 1 Filtro de 1/2" en aspiración. Accesorios varios. Montaje y cableado.</p>	1.081 €
1 KPA40/20MS	<p>SIMPLE SIN BANCADA</p> <p>1 Bomba KPA 40/20 (Monof.) 1 Racord 5 vías. 1 Manómetro. 1 Presostato de seguridad con rearme. 1 Calderín 5L de hidrocarburos. Montaje y Cableado.</p>	719 €
2 KPA40/20M	<p>DOBLE SIN BANCADA</p> <p>2 Bomba KPA 40/20 M (Monof. o trif) 1 Colector de 1". 1 Manómetro. 1 Presostato 6 atm. 1 Presostato de seguridad. 1 Calderín 5L de hidrocarburos. 1 Bancada simple. 2 Válvulas de retención de 1/2". 2 Válvulas de esfera de 1/2". 1 Cuadro de maniobras. 1 Interruptor: 0 -man -autom. 1 Filtro de 1/2" en aspiración. Accesorios varios. Montaje y cableado.</p>	2.560 €

Datos eléctricos

Modelo	Alimentación 50 Hz.	P1		P2 Nom.		Amp.	Condensador		
		Max. Kw.		KW	HP		Mf.	Vc.	
KPA 40/20 M	1 x 220 V.	1		0,75	1	4,7	20	450	
Cuadro de prestaciones	Q (l/h)	400	430	480	700	800	1.100	1.250	1.400
	H (m)	35	30	27	25	23	20	15	12
Recorrido max. de aspiración	Altura (m)	1	2		3		4		5
	Long. (m)	42		33		25		20	