

SECATOALLAS / RADIADOR DE BAÑO / AGUA

Cromado

Secatoallas construidos en acero de espesor mínimo 1,5mm ø19. Completo con soportes, reducciones y purgador de aire.
5 AÑOS DE GARANTÍA.

- Presión máxima de funcionamiento 10 bar, temperatura máxima de funcionamiento: 96 °C.
- Dimensiones expresadas en milímetros, peso y volúmenes en Kilogramos.
- Potencia térmica determinada en norma EN442.



Modelo	Altura mm	Entre ejes mm	Profundidad mm	Ancho mm	Conexión	Peso Kg	Contenido de agua	Potencia Kcal	Watt W	Exponente n.	P.V.P.
500/800 CR	800	450	30	500	1/2"	8	4,40	181	210	1,2392	183 €
500/1200 CR	1.195					12	6,50	279	324	1,2469	253 €
500/1500 CR	1.490					15	8,10	347	404	1,2590	303 €
500/1800 CR	1.780					17,5	9,70	417	485	1,2323	354 €

VÁLVULAS PARA TOALLERO

Código	Medida	P.V.P.
GIC 760	1/2" m24	45 €
GIC 460		48 €



Válvula monotubo termostizable 1/2" m.24



Conjunto válvula + Detentor cromado termostizable para toallero