Seite 58 letzte Zeile im ersten Kasten:

Ergebnis = 5.25

Seite 58 letzte Zeile im zweiten Kasten:

Ergebnis = 14.285714

Seite 69 am Ende der ersten Formel:

„...“ statt „L“

Seite 76 in beiden Formeln:

„...“ statt „L“

Seite 77 in der ersten Formel:

„...“ statt „L“

Seite 78 in der ersten Formel:

„...“ statt „K“

Seite 79 vorletzte Zeile der Berechnung:

$$= \sum_{v=0}^n h$$

$$= \underbrace{h + h + \dots + h}_{n+1\text{mal}}$$

Seite 83 in der letzten Formel:

„...“ statt „L“

Seite 84 in beiden Formeln:

„...“ statt „L“

Seite 90 in der Formel unten:

„...“ statt „L“

Seite 91 in beiden Formeln oben:

„...“ statt „L“

Seite 97 erste Zeile in der Tabelle:

„A oder B“ statt „A und B“

Seite 184 in der ersten Formel:

„...“ statt „K“

Seite 245 Mitte:

"..." statt "Λ" in der Formel (2 mal)

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k}$$

Seite 268 Formeln in der Aufgabe A 8.2:

$$a \leq x \leq b$$

$$f(a) \leq 0$$

Seite 290 oberer Kasten mittlere Zeile:

$$(a > 0) \ \&\& \ (a < 10)$$

Seite 317 letzte Zeile:

"..." statt "Λ" in der Formel

Seite 318 oben:

"..." statt "Λ" in den Formeln (3 mal)

Seite 319 Mitte:

"..." statt "Λ" in der Formel (2 mal)

Seite 335 vor Abschnitt 10.3:

"..." statt "Λ" in den Formeln (2 mal)

Seite 344 letzte Zeile:

"..." statt "L" in der Formel

Seite 411 oben und unten (3 mal):

< statt π

Seite 413 Teil der Formel in Zeile 2

$$\underbrace{\left(\frac{a}{2}n - |b| \right)}_{\geq 0}$$

Seite 413:

Durchgängig π durch < (13 mal) und $\wedge$ durch ... (4 mal) ersetzen.

Seite 470 letzte Formel:

> statt Φ

Seite 518 erste Zeile im unteren Codebeispiel:

```
int stck_push( struct stack *stck, int val)
```

Seite 541 vorletzte Zeile im ersten Code-Beispiel:

Strichpunkt hinter `kptr->mittelpunkt.y = pptr->y`

Seite 566 Zeile A im Codebeispiel:

```
SPEICHERSTRUKTUR s;
```

Seite 760 Mitte:

```
int max3( const int& a, const int& b)
```

Seite 834 in der Zeile 8 der main-Funktion des Beispiels:

```
links: printf( "Fehler\n");  
rechts: cout << "Fehler\n";
```

Seite 996 2. Satz:

Der Satz muss lauten: Durch private Vererbung werden sie in der abgeleiteten Klasse privat: