Errata zum Buch „LPIC-1“ von Harald Maaßen, 2. Auflage 2009

S. 23: "Unter `/lib/modules/<Kernel-Version>` hatten Sie im vorangegangenen Kapitel bereits mit der Versionsnummer Kontakt."

Hier handelt es sich um einen verwaisten Verweis aus der ersten Auflage.

S. 24, dritte Zeile: "Hierbei greift `lsmod` auf das Verzeichnis `/proc/modules` zu ..."

Es handelt sich hierbei um eine Datei, nicht um ein Verzeichnis.

S. 31, zweiter Absatz von unten: `/dev/hda3` statt `/dev/hda5`

Ergänzung zu Seite 31: Genau genommen können auf IDE-Geräten drei primäre und eine erweiterte Partition erstellt werden. In der erweiterten Partition können bis zu 60 logische Partitionen angelegt werden. Das ergibt die Summe von 63 Partitionen.

Bei SCSI und SATA verhält sich das anders. Hier können natürlich ebenfalls drei primäre und eine erweiterte Partition erstellt werden. In der erweiterten Partition können dann aber nur 12 logische Partitionen angelegt werden (darauf beziehe ich mich im Buch). Das ergibt dann in der Summe die 15 Partitionen.

S. 41, Zahlendreher (Mitte erster Absatz): "von unten an gezählt, mit 8010." Das sollte eigentlich 8001 sein.

S. 50, unterer Absatz: `SIGHUB` -> `SIGHUP` (wie hang up)

S. 73, erster Absatz: "Das Ergebnis der Abfrage wird in der Datei `/etc/apt/sources.list` abgespeichert."
Diese Aussage ist nicht richtig und wird in der nächsten Auflage ersatzlos gestrichen.

S. 147, Mitte: Die Anweisung `grep [^#] /etc/config.conf` ist nicht identisch mit der Anweisung `grep -v [#] /etc/config.conf`. Ersteres bedeutet sinngemäß, dass der Suchbegriff eine Zeile findet, die ein Zeichen besitzt, dass keine Raute ist. Der Befehl würde alle Zeilen ausgeben außer jenen, die nur Rauten haben.

S. 170: "`shutdown -sf now`" muss durch "`shutdown -hf now`" und "`shutdown -sF now`" durch "`shutdown -hF now`" ersetzt werden.

S. 191, zweiter Code-Abschnitt: `g-rwx` statt `u-rwx`

S. 192, unten: "Soll etwa ein Skript durch jeden als root ..." muss ersetzt werden durch: "Soll etwa ein Programm durch jeden als root ..."

Das SUID-Bit hat nur Einfluss auf Binärprogramme, nicht aber auf Skripte.

S. 225, Frage 58 lautete: "Um alle Dateien zu finden, die älter als eine Woche sind [...]"

Die Testoption für den Befehl muss `-mtime +7` anstelle von `-mtime -7` lauten.

S. 239, Frage 114: Es muss `modules.dep` lauten, nicht `modules.conf`.

S. 274, Frage 145: Die richtige Antwort ist D (die Erklärung zielt auch darauf ab).

S. 380, Tippfehler im ersten Absatz: Verzeichnis `/usr/lib/locale` => `/usr/lib/locale`

S. 503, Frage 78: Antwort C ist zusätzlich richtig.