

## Access 2019. Das umfassende Handbuch – Errata

### 2.3.13 Schrittanleitung, Schritt 1, S. 90

Bei »ExOder« muss man den Sonderfall, dass alle Werte wahr sind, noch einmal ganz besonders berücksichtigen. Richtig lautet die Formel:

**(([GebundeneAusgabe] ExOder [Broschiert] ExOder [Taschenbuch]) Und Nicht ([GebundeneAusgabe] Und [Broschiert] Und [Taschenbuch]))**

### Abbildung 2.63, Seite 152

Die Kardinalitäten sind vertauscht. 3x »1« und »n« müssen umgekehrt sein. Zudem ist der Pfeil bei den Beziehungen nicht sinnvoll.

### 2.8.5 Die Boyce-Codd-Normalform (BCNF), S. 194

In ~~fünf~~ vier Schlüsselkandidaten ist das Feld »Fluggesellschaft« nicht enthalten. Neben dem ersten Schlüsselkandidaten (»FlugID«) sind das die ~~vier~~ drei Schlüsselkandidaten, in denen das Feld »FluggesellschaftIATACode« Bestandteil ist. [...]

Das Schlüsselfeld »Fluggesellschaft« ist funktional abhängig von jeweils einem Teil der ~~vier~~ drei anderen Schlüsselkandidaten.

[Außerdem fehlt in Abbildung 2.94 die **tblFluggesellschaft** mit der Beziehung zu **tblFlug**.]

### 3.2.8 Einfache Fallunterscheidungen, Seite 259

Wenn Sie die Abfrage in die Datenblattansicht umschalten, werden Sie je nach Abflugzeit KOSTEN unterschiedliche Werte in der letzten Spalte sehen.

### 5.2.6 Abfragen von Daten aus mehreren Tabellen, Seiten 524-525

Der vorgegebene Code funktioniert nicht und generiert systematisch eine Fehlermeldung. Es fehlen runde Klammern bei den Verknüpfungen. Listing 5.1.8 muss so aussehen:

```
SELECT
    tblAbteilung.AbteilungName,
    tblMitarbeiter.Vorname,
```

```
tblMitarbeiter.Nachname,  
tblMitarbeiter.Geschlecht,  
tblFlug.Flugnummer,  
tblFlug.AbflugDatum,  
tblFlug.AbflugZeit,  
tblFlugbuchung.TicketBuchungsCode  
FROM ((tblAbteilung  
INNER JOIN tblMitarbeiter  
ON tblAbteilung.AbteilungID =  
tblMitarbeiter.AbteilungID)  
INNER JOIN tblFlugbuchung  
ON tblMitarbeiter.MitarbeiterID =  
tblFlugbuchung.MitarbeiterID)  
INNER JOIN tblFlug  
ON tblFlugbuchung.FlugID = tblFlug.FlugID;
```