

Tavelbelysning 117

Monteringsanvisning

BLP LISTEN



Förpackningens innehåll

Armatyr.

Fästen och skruv för armaturen.

Armatyrkabel för anslutning mellan armatur och drivdon.

Drivdon, plug-in för kortare armaturer eller friliggande för längre armaturer.

Avvikelser kan finnas vid specialbeställningar.

OBS Se till att göra alla anslutningar innan drivdonet stoppas in i vägguttaget. Felaktig inkoppling kan skada armaturen.

Montering armar

Armatyren kan levereras med armarna färdigmonterade eller med armarna nervikta i platt förpackning. Om armarna ligger nervikta måste dessa riktas in och låsas i rätt läge.

Låt armaturen ligga på ett plant underlag. Lossa muttern på armen. Vrid den ena armen så att den är i rät vinkel mot ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern som sitter på armen. Upprepa för den andra armen.

Montering armatur på tavlan



Lägg fästena på plats där de ska monteras på tavlan. Anslut armaturkabeln. För att avlasta kontakten kan kabeln dras genom dragavlastaren. Snäpp ihop fästena. Skruva till sist fast fästena på baksidan av ramen med de bipackade skruvarna.

Armatyren kan även monteras på väggen bakom tavlan.

Anslutning armatur

Se till att armaturkabeln är ansluten till tavelarmaturen.
Anslut armaturkabelns andra ände till drivdonet.
Anslut slutligen drivdonet till vägguttaget.

Justering ljusbild

Ljusbilden går att justera genom att justera de befintliga bockarna på armarna. Ta ett stadigt grepp på respektive sida av bockningen och justera åt önskat håll. OBS! Det krävs ganska små justeringar för att höja eller sänka ljusbilden.