

Tavelbelysning LED 108

Produktblad



Tavelbelysning LED levereras med allt du behöver för att få belysning på din tavla. Drivdon, 4 meter armaturkabel för anslutning mellan drivdon och armaturen, fästen och skruv samt en monteringsanvisning.

Armaturer med längd upp till 90 cm levereras med ett drivdon av typ plug-in samt en dimmer som monteras på kabeln mellan drivdonet och armaturen.

Armaturer med längd 105 cm och uppåt levereras med ett fristående drivdon med inbyggd dimmer och 4 meter nätkabel.

Längd på armaturen väljs enligt rekommendationstabellen nedan. Med bildmått avses tavlans bredd utan ram. Ett visst överlapp finns på de rekommenderade bildmått så i vissa fall kan ett bildmått ge 2 längder på armaturen. Normalt kan man välja den kortare armaturen, men vid smal eller ingen ram bör man välja den längre armaturen för att få full utlysning av motivet. Armaturkabeln ansluts i vänster arm som standard.

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Rek. bildmått
10800-27-020	Tavelbelysning LED 20 cm, utstick 17 cm	20	20 – 40 cm
10800-27-030	Tavelbelysning LED 30 cm, utstick 25 cm	30	30 – 55 cm
10800-27-045	Tavelbelysning LED 45 cm, utstick 25 cm	45	45 – 70 cm
10800-27-060	Tavelbelysning LED 60 cm, utstick 25 cm	60	60 – 85 cm
10800-27-075	Tavelbelysning LED 75 cm, utstick 25 cm	75	75 – 100 cm
10800-27-090	Tavelbelysning LED 90 cm, utstick 25 cm	90	90 – 115 cm
10800-27-105	Tavelbelysning LED 105 cm, utstick 25 cm	105	105 – 130 cm
10800-27-120	Tavelbelysning LED 120 cm, utstick 25 cm	120	120 – 145 cm
10800-27-135	Tavelbelysning LED 135 cm, utstick 25 cm	135	135 – 160 cm
10800-27-150	Tavelbelysning LED 150 cm, utstick 25 cm	150	150 – 185 cm

Matchning mellan kulörer på listen och armarna görs enligt nedanstående som standard.

List	Arm
Mässing	Mässing natur
Brun	Mässing natur
Svart	Svart
Vit	Vit
Silver	Grå

Tavelbelysning LED 108

Produktblad

Material: Ljuslisten i anodiserad aluminiumprofil 17x17 mm. Armar i 4 mm mässingrör.

Färgtemperatur: 2700 kelvin typvärde (min 2580K, max 2870K)

Färgåtergivning: Ra 95 typvärde (min 90)

Ljusstyrka: 450 lm/m

Spridningsvinkel per LED: 46 grader

Diodernas drivström: 350 mA

Livslängd LED: 50000 timmar