

Bokhyllabelysning LED 109

Produktblad



Bokhyllabelysning LED levereras med allt du behöver för att få belysning på din bokhylla. Armaturen levereras komplett med drivdon med dimmerfunktion, 4 meter nätkabel och tillhörande strömbrytare samt 0,5 meter kabel för anslutning av drivdonet till armaturen, fästen och tillhörande skruv samt en monteringsanvisning.

Drivdonet är fristående och placeras på toppen av bokhyllan. Armarna är 270 mm långa vilket ger ett maximalt utstick på ca 20 cm. Armaturer tom 150 cm levereras med 2 st armar, över 150 cm med 3 st armar. Anslutning av armaturkabel i vänster arm som standard.

Artikelnummer	Beskrivning
10901-27	Bokhyllabelysning LED 20 - 44 cm
10902-27	Bokhyllabelysning LED 45 - 69 cm
10903-27	Bokhyllabelysning LED 70 - 94 cm
10904-27	Bokhyllabelysning LED 95 - 119 cm
10905-27	Bokhyllabelysning LED 120 - 144 cm
10906-27	Bokhyllabelysning LED 145 - 169 cm
10907-27	Bokhyllabelysning LED 170 - 194 cm
10908-27	Bokhyllabelysning LED 195 - 219 cm
10909-27	Bokhyllabelysning LED 220 - 244 cm
10910-27	Bokhyllabelysning LED 245 - 269 cm
10911-27	Bokhyllabelysning LED 270 - 294 cm
10912-27	Bokhyllabelysning LED 295 - 320 cm

Ange längd på armaturen vid beställning.

Bokhyllabelysning LED 109

Produktblad

Matchning mellan kulörer på listen och armarna görs enligt nedanstående som standard.

List	Arm
Mässing	Mässing natur
Brun	Mässing natur
Svart	Svart
Vit	Vit
Silver	Grå

Material: Ljuslisten i anodiserad aluminiumprofil 17x17 mm. Armar i 4 mm mässingrör.

Färgtemperatur: 2700 kelvin typvärde (min 2580K, max 2870K)

Färgåtergivning: Ra 95 typvärde (min 90)

Ljusstyrka: 500 lm/m

Spridningsvinkel per LED: 46 grader

Diodernas drivström: 700 mA

Livslängd LED: 50000 timmar