



För dimmring av, Halogen-glöd-xenonlampor, LED lysdioder

BLP 2000 ELEKTRONISKA PWM DIMMER:s -mycket smartare, stor kapacitet, små mått!

BLP 2000 har automatisk omkoppling mellan 12-24-Voltsdrift. Reglerar från 1.5 Watt upp till 140 Watt 12Volt DC, och upp till 280 Watt i 24 Volt DC SYSTEM.


BLP 2000 Dimmern är utrustad med unik effektbegränsning som maximerar effekten till det nominella värdet för 12 och 24 Volts lampor. Vilket väsentligt ökar livslängden hos lamporna i synnerhet halogenlamporna.

BLP 2000 är utrustad med konstantljushållning (patentsökt) som håller belysningsnivån vid alla inställningar, oavsett batterispänningens variationer. (Lampans märkspänning).

BLP 2000 är kortslutningssäker och skyddad mot överbelastning, överspänning, övertemperatur och felkoppling.

BLP 2000 monteras i husvagnar och båtar, som tillbehör i motordrivna fordon, husbilar, bussar, hästtransporter, arbetsmaskiner åkande på väg mm.

<i>Tekniska data</i>	BLP 2000-70	BLP 2000-140	BLP 2000-70	BLP 2000-130
Inspänning	10-15 V	10-30 V	10-15V	10-30V
Max belastning 12V	70 W	140W	70W	140W
Max belastning 24V	0	280W	0	280W
Max utspänning	12V	24V	12V	24V
Egen förbrukning i påslaget läge	-----10mA-----			
Egen förbrukning i avslaget läge	-----0-----			
Reglerområde	----- avstängd eller 10-100% belysning-----			
Storlek: hxbxdj	60x60x22mm	60x60x35mm färger vit, brun.	Låda	60x60x41mm färg vit och brun
Monteringshål	46mm i diameter			
Monteras i apparatdosa, eller i ram för utanpåliggande montering i torrt utrymme.				
Best.nr:	E09-69 vit E09-70 brun E09-70B grå E09-70C matt krom	E09-43 vit E09-44 brun E09-44B grå E09-44C matt krom	E09-68 vit E09-68B brun	E09-42 vit E09-42B brun



EG-TYPGODKÄNNANDE enligt direktiv 72/245/EEG, ändrad genom direktiv 95/54/EG.

CE-MÄRKTA enligt följande EMC standard.

EMISSION: EN50081-1, EN55015, ETS 300..

IMMUNITET: EN50082-2, EN61547, ETS 300.., EN61000-4-2, -3, -4, -6 and 8, level 3.
ISO 7637-1/2 test puls 2 + 3a + 3b + 5.

Patent och mönsterskydd är sökt för BLP 2000



Tillverkning och utveckling:

BLP AB, Häcksta 42 824 93 Hudiksvall Sweden

Telefon 0650-562300 Fax 0650-562010

www.blp-listen.com

e-mail info@blp-listen.com