

Enkeldörr EI-60, låskista Assa 310, förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan, karm B, U profiltröskel, kallvalsad pulvergrundmålad plåt, RAL 7035.

9 x 20M	Höger och Vänster
10 x 20M	”
9 x 21M	”
10 x 21M	”
11 x 21M	”
12 x 21M	”
13 x 21M	”

Enkeldörr EI-60 / rökastäthet S200, låskista Assa 310, förstärkt för dörrstängare på båda sidor, karm B med spår, tröskel HI-97, pulvergrundmålad magizink plåt, RAL 7035.

9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster

Dörrblad med bladmått 870x1970 mm, Assa 1560, förstärkt för dörrstängare på båda sidor, pulvergrundmålad magizink plåt, RAL 7035. Gångjärnshonar för svetsning.

Höger och Vänster

Pardörr EI-60, låskista Assa 310, gångdörr förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan, utanpåliggande spanjolett på anslagssidan, karm B. U profiltröskel, kallvalsad pulvergrundmålad plåt, RAL 7035.

15x21M (10M)	Höger och Vänster
18x21M (10M)	Höger gångdörr

Brandlucka EI-60, låskista Assa 310, karm B runt om, spårkarm, pulvergrundmålad magizink plåt, RAL 7035.

6 x 6M	Vändbara
6 x 8M	Vändbara
7 x 7M	Vändbara
7 x 8M	Vändbara
8 x 8M	Vändbar
8 x 10M	Vändbara
10 x 13M	Höger och Vänster (ej korsade gångjärn)

Ytterdörr EI-60, låskista Assa 310, förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, **karm C** med dubbla hylsor uppe & nere även i låssida, tröskel HI-97 med fasad bakkant, spårkarm, pulvergrundmålad magizink plåt, RAL 7035.

9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster
11 x 21M	Höger och Vänster

Ytterdörr EI-60, låskista Assa 310, förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, **karm B**, U profil tröskel, spårkarm, pulvergrundmålad magizink plåt, RAL 7035.

8 x 19M	Höger och Vänster
8 x 20M	Höger och Vänster
9 x 20M	Höger och Vänster
10 x 20M	Höger och Vänster
11 x 20M	Höger och Vänster
13 x 20M	Höger och Vänster
9 x 19M	Höger och Vänster
10 x 19M	Höger och Vänster
7 x 21M	Höger och Vänster
8 x 21M	Höger och Vänster
9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster
11 x 21M	Höger och Vänster
12 x 21M	Höger och Vänster
13 x 21M	Höger och Vänster

Ytterdörr EI-60, låskista Assa 310 + urtag Assa 411 ovan, förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, **karm B**, tröskel HI-97 med fasad bakkant, spårkarm , pulvergrundmålad magizink plåt, RAL 7035.

9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster

Parytterdörr EI-60, låskista Assa 310, gångdörr förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, utanpåliggande spanjolett på anslagssidan, karm B med dubbla hylsor nedtill, tröskel HI-97 med fasad bakkant, spårkarm, pulvergrundmålad magizink plåt.

13 x 21M (9M)	Höger
14 x 21M (10M)	Höger
15 x 21M (10M)	Höger och Vänster
16 x 21M (10M)	Höger
18 x 21M (10M)	Höger
18 x 24M (10)	Höger
20 x 21M (lika delning)	Höger
21 x 24M (lika delning)	Höger
25 x 21M (lika delning)	Höger

Säkerhetsdörr RC 3 enligt SS EN 1627, EI-60, Assa 410 + Assa 411 placerat under, förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan, karm B, tröskel HI-97 med fasad bakkant, kallvalsad pulvergrundmålad plåt, RAL 7035.

9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster

Säkerhetsytterdörr RC 3 enligt SS EN 1627, EI-60, Assa 410 + Assa 411 placerat ovan, förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, karm B med dubbla hylsor nedtill båda sidor, tröskel HI-97 med fasad bakkant, spårkarm, pulvergrundmålad magizink plåt, RAL 7035.

8 x 21M	Höger och Vänster
9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster
11 x 21M	Höger och Vänster
12 x 21M	Höger och Vänster
13 x 21M	Höger och Vänster

Rökgastät S200 samt karmöverföring G545.

9 x 20M	Höger och Vänster
10 x 20M	Höger och Vänster

Lägenhetsdörr RC 3 enligt SS EN 1627.

Daglås Assa 410, extralås (under) Assa 911 med monterad nyckelskylt.
Dörrblad av Dobel Mahogany, brevinkast, kiköga, mekanisk ringklocka.
Karm B pulverlackerad Vit RAL 9010. Ektröskel.
Rökgastäthet S200. Ljudklass Rw 38 dB

9x20,8M Höger och Vänster
10x21M Höger och Vänster

Utan brevinkast i övrigt lika ovan

9x20,8M Höger och Vänster
