

Branddörr enkel slagdörr HI-BD-60



Brandklass EI 60
Brandklass med temperaturkrav 140/180 °C

Teknisk beskrivning

Dörrblad

Tjocklek: 54 mm. Tillverkas av 1 mm stålplåt.

Isolering: Mineralull.

Dörrbladet falsas och limmas samman med genomgående stag och förstärkningar.

Material: Kallvalsad – pulvergund/färdiglackerad med pulver

Varmförzinkad – omålad/pulvergund/färdiglackerad med pulver

Dobelplåt – träimitation/enfärgad (max 12x23 M).

Karmprofil

Material: Kallvalsad alt. varmförzinkad stålplåt.

Isolering: Mineralull.

Tillverkas av 1,5 mm stålplåt för eftermontage med justerbara karmhylsor (montageprofil finns som tillval).

Flera olika utföranden av karm finns:

Foder på båda sidor (Typ A)

Foder på gångjärnssidan (Typ B)

Utan foder (Typ C)

Tröskel

U-profil (std). HI-97, Ektröskel eller slät tröskelplatta som tillval.

Standardutförande

Dörrbladet har urtag för modullås.

A=54 mm, B=27 mm. Tappbärande justerbara gångjärn samt bakkants-tapp.

Exempel på extrautrustning

Trycke – Extralås – Motorlås – Elslutbleck – Karmöverföring – Magnetkontakter – Dörrstängare – Glasöppning – Brytskydd – Ventilationsgaller – Vattenavvisare – Profilering – Speglar – Tättningslist (R'w 35 dB) mm.

Max storlek: 14x24M (EI 60)

