

Hellbergs Ståldörrar AB

Lagerhållna produkter för omgående leverans

Enkeldörr EI-60, låskista Assa 565, förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan, karm B bult, kallvalsad pulvergrundmålad plåt.

9 x 19M	Höger och Vänster
8 x 20M	”
9 x 20M	”
10 x 20M	”
7 x 21M	”
8 x 21M	”
9 x 21M	”
10 x 21M	”
11 x 21M	”
12 x 21M	”
13 x 21M	”

Väggomfattning 122 mm respektive 147 mm.

Dörrblad med bladmått 870x1970 mm, Assa 1560, förstärkt för dörrstängare på båda sidor, varmförzinkad pulvergrundmålad plåt, gångjärnshakar för svetsning.

Höger och Vänster

Pardörr EI-60, låskista Assa 565, gångdörr förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan, utanpåliggande spanjolett på anslagssidan, karm B bult, kallvalsad pulvergrundmålad plåt.

15x21M (10M)	Höger och Vänster
18x21M (10M)	Höger gångdörr
18x24M (10M)	Höger gångdörr
21x24M (lika delning)	Höger gångdörr

Väggomfattning 122 mm respektive 147 mm.

Brandlucka EI-60, låskista Assa 565, karm B bult runt om, kallvalsad pulvergrundmålad plåt.

6 x 6M	Vändbara
7 x 8M	Vändbara
8 x 10M	Vändbara

Ytterlucka EI-60, låskista Assa 565, karm B bult runt om, varmförzinkad pulvergrundmålad plåt.

6 x 6M	Vändbara
8 X 10M	Vändbara

Ytterdörr EI-60, låskista Assa 310, förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, karm C, tröskel HI-97 med fasad bakkant, varmförzinkad pulvergrundmålad plåt, karmyttermått.

890 x 2085 mm	Höger och Vänster
990 x 2085 mm	Höger och Vänster
1090 x 2085 mm	Höger och Vänster

Ytterdörr EI-60, låskista Assa 310, förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, karm B bult, tröskel HI-97 med fasad bakkant, varmförzinkad pulvergrundmålad plåt.

8 x 20M	Höger och Vänster
9 x 20M	Höger och Vänster
10 x 20M	Höger och Vänster
8 x 21M	Höger och Vänster
9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster
11 x 21M	Höger och Vänster
12 x 21M	Höger och Vänster
13 x 21M	Höger och Vänster

Parytterdörr EI-60, låskista Assa 310, gångdörr förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, utanpåliggande spanjolett på anslagssidan, karm B bult, tröskel HI-97 med fasad bakkant, varmförzinkad pulvergrundmålad plåt.

15 x 21M (10M)	Höger
18 x 21M (10M)	Höger
20 x 21M (lika delning)	Höger
18 x 24M (10M)	Höger
21 x 24M (lika delning)	Höger

Säkerhetsdörr klass 3 enligt SS ENV 1627, EI-60, Assa 410 + 411 placerat under, förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan, karm B bult, tröskel HI-97 med fasad bakkant, kallvalsad pulvergrundmålad plåt.

9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster

Väggomfattning 122 mm respektive 147 mm.

Säkerhetsytterdörr klass 3 enligt SS ENV 1627, EI-60, Assa 410 + 411 placerat under, förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, karm B bult, tröskel HI-97 med fasad bakkant, varmförzinkad pulvergrundmålad plåt.

9 x 21M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster
13 x 21M	Höger och Vänster

Lägenhetsdörr klass 3 enligt SS ENV 1627, EI-30, R'w 35 dB, Dobel Mahogny, brevkast, kiköga, mekanisk ringklocka, Assa 410 + 911 med nyckelskylt placerat under, karm B bult pulverlackerad Vit RAL 9010, monterad tätninglist, elektröskel.

9 x 20,8M	Höger och Vänster
9,3 x 20,8M	Höger och Vänster
10 x 21M	Höger och Vänster

Vitlackerad väggomfattning 150 mm respektive 200 mm.

Vi lagerhåller även brytskydd, trycken, dörrstängare, cylindrar, cylinderbehör, elslutbleck mm.