



# Materialbeskrivning

MoHärbret16x2-1

bredd	längd	m2	Höjd
4000	5000	20	4200



## Innehållsförteckning i respektive paket

### Byggstomme moduler



**Golv:** 45x195 bjälkar tillkopat

**Väggmoduler:** 45x95 reglar h=1500-2300

**Tak:** Limträbalk 90x315, 45x220 takåsar, gaveltakstolar


<b>Materialsats för komplettering av byggstomme</b>	<b>Golv:</b> 22mm spångolv
	<b>Väggar:</b> 45x145 timmerpanel eller 22mm panel + regler 22x145 knutbräder, 45x95 skarvreglar
	<b>Tak:</b> 20x120 räspons, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstövning
<b>Snickerier:</b>	
F8-10 1l 2gl isoler vit	2 st
F10-10 1l 2gl isoler vit	2 st
F10-6ö 2gl isoler vit	2 st
AD8-20 3gl isoler vit	1 st
YD Ytterdörr panel 18gr	1 st

<b>Byggsats oisolerad tillkapat</b>	<b>Golv:</b> 45x195 bjälkar, 22mm spångolv
	<b>Väggar:</b> 45x145 timmerp. eller 22x145 panel + regler
	<b>Tak:</b> Limträbalk 90x270, 45x220 takåsar, gaveltakstolar 20x120 räspons, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstövning
<b>Snickerier:</b>	
F8-10 1l 2gl isoler vit	2 st
F10-10 1l 2gl isoler vit	2 st
F10-6ö 2gl isoler vit	2 st
AD8-20 3gl isoler vit	1 st
YD Ytterdörr panel 18gr	1 st

**Väggmoduler** Samma som byggsats oisolerad men med färdiga väggmoduler som enkelt kan monteras. (liggande panel monteras på plats)



**Byggstommar**  
En bra start på bygget



**Plåttak/avvattning** Underlagspapp, 22x45 ströläkt, 22x70 skruvläkt vald plåttyp, vindskiveplåt, fotplåt,nockplåt,skruv hängrännor, rännkrokar, stuprör, rörböjar, omsvep

**Spik/skrubbeslag** Alla erforderliga spik, skruv, balkskor och vinkelplåtar.

**Isoleringspaket standard**

**Golv:** 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossbottenskiva, 95mm isol

**Väggar:** vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt 45x95 regler, 95mm isolering

**Tak:** vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt 95mm isolering

**Isoleringspaket extra**

**Golv:** 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossbotten-skiva, isolering 195mm

**Väggar:** vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt Reglar 45x95 + 45x45mm, isol 145mm byggplast, 11mm OSB skiva, 13mm gips alternativt 13mm furupanel

**Tak:** vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt isolering 220mm 12mm Huntonit, alt 13mm furupanel

