



Materialbeskrivning

MoHärbret16x2-2

bredd	längd	m2	Höjd
4000	5000	20	4200



Innehållsförteckning i respektive paket

**Byggstomme
moduler**



Golv: 45x195 bjälkar tillkopat

Väggmoduler: 45x95 reglar h=1500-2300

Tak: Limträbalk 90x315, 45x220 takåsar, gaveltakstolar

Materialsats för komplettering av byggstomme	Golv: 22mm spångolv
	Väggar: 45x145 timmerpanel eller 22mm panel + reglar 22x145 knutbräder, 45x95 skarvreglar
	Tak: 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstövning
	Snickerier: F8-10 1l 2gl isoler vit 3 st F10-10 1l 2gl isoler vit 2 st F10-6ö 2gl isoler vit 2 st YD Ytterdörr panel 18gr 1 st

Byggsats oisolerad tillkapat	Golv: 45x195 bjälkar, 22mm spångolv
	Väggar: 45x145 timmerp. eller 22x145 panel + reglar
	Tak: Limträbalk 90x270, 45x220 takåsar, gaveltakstolar 20x120 räspont, 22x145 vindskivor/hängbräder, 45x45 förstövning
	Snickerier: F8-10 1l 2gl isoler vit 3 st F10-10 1l 2gl isoler vit 2 st F10-6ö 2gl isoler vit 2 st YD Ytterdörr panel 18gr 1 st

Väggmoduler Samma som byggsats oisolerad men med färdiga väggmoduler som enkelt kan monteras. (liggande panel monteras på plats)



Byggstommar
En bra start på bygget

Plåttak/avvattning Underlagspapp, 22x45 ströläkt, 22x70 skruvläkt vald plåttyp, vindskiveplåt, fotplåt,nockplåt,skruv hängrännor, rännkrokar, stuprör, rörböjar, omsvep

Spik/skrub beslag Alla erforderliga spik, skruv, balkskor och vinkelplåtar.

Isoleringspaket st **Golv:** 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossbottenskiva, 95mm isol
Väggar: vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt 45x95 reglar, 95mm isolering
Tak: vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt 95mm isolering

Isoleringspaket extra **Golv:** 22x95 trossbottenbräda, 6mm trossb-skiva, isolering 195mm
Väggar: vindskyddsduk, 22x45 luftspaltsläkt Reglar 45x95 + 45x45mm, isol 145mm byggplast, 11mm OSB skiva, 13mm gips alternativt 13mm furupanel
Tak: vindskyddsduk, 45x45 luftspaltsläkt isolering 220mm 12mm Huntonit, alt 13mm furupanel