

# Antifläck Akemi Nano



## Användningsområde:

För vatten-, fett- och oljeavvisande behandling av polerad och rå stenytta som t.ex. granit, marmor, kalksten.

## Produktfördelar:

- Snabb skyddsverkan
- Livsmedelsgodkänd
- Ingen färgförändring

Akemi Antifläck NANO används för vatten- fett- och oljeavvisande behandling av polerad och rå natur- och konststen (som t.ex. marmor, granit, sandsten, Cotto, kalksten och terazzo). För inom- och utomhusbruk. Produkten är en väderbeständig impregnering som inte gulnar, den verkar snabbt och har flera års hållbarhet. Efter behandling och härdning är produkten ofarlig i kontakt med livsmedel. Finns i förpackningar om 5l, 1l och 250 ml.

Stenen bibehåller sin andningsförmåga. Produkten ger normalt ingen färgförändring, stenens naturliga färg bibehålls. Akemi Antifläck Nano appliceras med svamp, trasa eller pensel. Lämplig arbetstemperatur är 15–25°C, ej i direkt solljus.

## Användning:

1. Ytan måste vara ren, torr och fri från beläggningar
2. För att fastställa förbrukning, färgfördjupning och effekt testa på en provyta
3. Skakas före användning. Bearbetningstemperatur 15–25°C, undvik direkt solljus och fukt tills produkten torkat och fått den vatten- och oljeavvisande effekten.
4. Beroende på stenens sugförmåga, applicera en eller två gånger med pensel, roller, mopp, sprayflaska eller luddfri trasa.
5. Överflödigt material får inte torka in på stenen utan måste torkas av med lämplig trasa eller duk.
6. Den vatten- och oljeavvisande effekten hos Antifläck Nano sätter in efter några minuter och är fullt utvecklad efter 2–3 timmar. Skyddas mot fukt under denna tid.
7. Vid användning i miljö med livsmedel krävs tillräcklig avluftning (ca. 2–3 dagar)