

**1** **REPUBLICA ITALIANA AD 0253019**  
**Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile**  
 Dipartimento per la mobilità sostenibile

**TARGA** [ ]

**5000810MN** UFFICIO PROVINCIALE **MANTOVA**  
 VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO  
 DI FABBRICAZIONE **EST** DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO  
 IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE

A:

1) PROPRIETARIO [ ]

RES. [ ]  
 IND. [ ]  
 CATEGORIA MIETITREBBIA ECCEZIONALE  
 FABBRICA/TIPO- NEW HOLLAND BELGIUM TX 66/1  
 OMOLOGAZ- OM32151MAEST03  
 TELAI0-

Imposta di bollo assolta mediante versamento in un punto di servizi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 425.

ANNO IMMATRICOLAZIONE **MN 27/03/1998**  
**MANTOVA 19/04/2023**

**2** **N° 5000810MN120723 09MN134111 19/04/23** **TARGA** [ ]  
**MACCHINA AGRICOLA**

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZION
tipo	<b>N. H. FORD</b>	lunghezza	m <b>11,630</b>	tara (1)		
tempi/comb	<b>4/ GASOL</b>	larghezza	m <b>3,926</b>	portata (2)		
cilindrata cm <sup>3</sup>	<b>7500,00</b>	assi	n. <b>2</b>	complessiva	<b>16495</b>	
pot. max kW	<b>197,00</b>	distanza interassi	<b>3,430</b>	rimorchiabile (3)	<b>2570</b>	
		II		max autotreno su ralla		
		III		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		FRENI		
		anterion				
		max				
		a sedero max				
TRASMISSIONE		di servizio				
tipo cambio	<b>MEC</b>					

PNEUMATICI **A=30.5LR32 172A8 (800/65R32 172A8)**  
 SILENZIATORE **AMMESSO** dB controllo usati (4) **93** n° giri/min **2230**  
 Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

**3** **N° 5000810MN120723** **TARGA** [ ]

[ ]

**4** **N° 5000810MN120723** **TARGA** [ ]

MOT. : N. H. FORD 675TA/3. -PNEUM P=16/70  
 -20 10PR \*MIGAN=0060 6TV05\* \*MICIN\*  
 ESISTE ALLEGATO TECNICO PARTE INTE-  
 TRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.  
 PNEUM. ALTERN. A=650/75R32 172A8. CON  
 CARRELLO PORTABARRA \*LUNGHEZZA TRE  
 NO M. 15,90; LARGHEZZA MAX M. 3,926;  
 MASSA MAX KG 15110; DISTANZA CENTROC-  
 CHIONE/ASSE CARRELLO M. 5,60. PNEUMAT.  
 PER SEMICINGOLATO; 12.4-20/11-20 PR6;  
 IN ALTERNATIVA; 16.5/85X20 10PR; 13.6  
 X20 8PR.; GANCIO: CARICO MAX SENZA  
 TRINCIAP. KG425; H. CM 136; SB. CM 72.  
 TRENO SEMICING: M. 14,61; LARGH. MAX 4,1  
 4 M.; MASSA MAX KG 17370; CARICO OCCH.  
 KG95. PRESCRIZ. CIRCOLAZ.: PER ALLESTI-  
 MENTI CONSENT. ZAVDRAT. DIMENS. MAS-  
 SE COME DA ALLEGATO T.; LA MACCH. GOM-  
 MATA NON PUO' CIRCOL. CON BARRA A FILE  
 RIPIEGH. MONT. SENZA TRINCIAP. POST E  
 ZAV. DA 060KG; SCALETTA IN SAGOMA; PRO

**5** **N° 5000810MN120723** **TARGA** [ ]

DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. 134111 DEL 19/04/23  
 \*\*\*\*\*  
 I VALORI DELLA LUNGH., DELLA LARGH. E DELLE MASSE  
 INDICATI A PAG. 2 SONO QUELLI MASSIMI AMMESSI NELLA  
 CIRCOLAZIONE SU STRADA. SONO CONSENTITI VALORI INFE-  
 RIORI SECONDO IL TIPO DI ATTREZZATURA ED IL SUO SI-  
 STEMA DI TRASFERIMENTO. -LA CIRCOLAZIONE E' SUBORDI-  
 NATA ALL'AUTORIZ. PREVISTA DAL DPR. N. 495 DEL 1992  
 =NON E' AUTORIZZATO IL TRAINO DI RIMORCHI AGRICOLI=

**6** **N° 5000810MN120723** **TARGA** [ ]

IETT. INCLIN. VERSO IL BASSO; I DISP. DI  
 ILLUM. ANT CON BARRA RIPIEG. MONT RIPE  
 T. ANTER. ALLA BARRA; LE LUCI LAV. OCCUL-  
 T.; DEFLETT. TRINCIAP. IN POSIZ. ESTESA;  
 PORTABARRA BLOCC. MECC.; PEDALI FRENO  
 ACCOPP.; E' VIETATO CIRCOL. CON BARRA  
 MONT. IN PRESENZA DI BARRA CARRELLATA