Come da vostra richiesta invio le caratteristiche dell' impianto che vorremmo proporre di vendere per nostro conto .
Si tratta di un addolcitore avente le caratteristiche di seguito indicate

- marca e modello , **impianto personalizzato – n. matricola 625**
- anno di costruzione **2024**;
- numero di ore di lavoro **Nuovo mai utilizzato** ;
- marcatura CE; **SI**
- eventuali informazioni importanti
  - si tratta di un addolcitore che il cliente non ha mai ritirato perché andato in amministrazione controllata
  - può trattare fino a **35 m^3/h**

OGGETTO: **ADDOLCITORE**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1. Addolcitore bilinea con due colonne una in servizio una in rigenerazione
2. Quantità resina installata 1200 +1200 l
3. Colonne realizzate in vetroresina per resistere alla corrosione ambientali
4. Gruppo valvole di servizio rigenerazione realizzato con valvole pneumatiche mono funzione in PVC che permettono di rendere agevoli eventuali manutenzioni.
5. Logica di funzionamento programmata su PLC con logica dedicata , possibilità, su richiesta, non compresa nella presente offerta di avere una supervisione da remoto.
6. Gruppo valvole montato su skid realizzato con tubolare in AISI 304
7. Sistema di aspirazione salamoia di rigenerazione realizzato con eiettore in PVC
8. Possibilità di inserimento dello skid in un container per la protezione dalle intemperie e dal gelo .
9. Ciclo di rigenerazione programmabile a volume con scelta di effettuarlo nelle ore di minor consumo.
10. Possibilità di inserimento filtro nel caso ci sia presenza di corpi solidi nell'acqua di alimentazione

TECN.A. srl Strada Antica di None n.2 int. D1 - 10092 Beinasco (TO) - ITALY
Phone: (+39 011) 39.89.491 - Fax: (+39 011) 39.72.579 - www.tecna-italy.com
Sede legale: C.so Re Umberto, 84 - 10128 Torino - Capitale. Sociale € 13.000,00 int. versato - P.IVA IT05599740015 - C.C.I.A.A. 720823

DESCRIZIONE FORNITURA

MATERIALI	CARATTERISTICHE GENERALI
Eiettore aspirazione	• PVC
Misuratore di portata	• Flussostato elettronico • Uscita 4/20 mA
Colonne n.2	• Bombole FRP 48”x 72” • Colore blu • Distributore TOP 0,25mm • Distributore BOTTON 0,25mm
Resina 1200+1200 l	• Cationica forte High TC
Quarzite 500 Kg	• Sacchi 25 KG
Tino sale n.1	• Polietilene • Capacità 1500 l
Skid n.1	• Realizzato con profilati in AISI 304
Quadro comando n.1	Sezionatore Cassa in lamiera zincateIP54 **PLC Siemens 7-1200** HMI webserver

ALCUNE IMMAGINI





