

		 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE		BF 0181166			
<small>Permito de circulación. Ovědkení o registraci. Registringsattest. Zulassungsbescieigung. Registracimustatus. Aģēta svačloppis. Πιπτόνηση Εισρηγήσεως. Registrations certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzums. Forgalms engedély. Certifikat za Registracijo. Kenetűkötés. Dowól Rejestracyjny. Certificado de matricula. Ovědkenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrēšanas status. Registringsbesvst.</small>					
N° R001066PA06		(A) PR015010			
(B) 1989					

N° R001066PA06		(A) PR015010			
(D.1) VIBERTI 37S8EB/8.10 (D.2) (D.3) (E) ZCV37S08L00EB2813 (F.1) (F.2) 36000 (F.3) (G) (I) 22.03.2006 (J) (J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI (J.2) VC (TELAIO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERS) (K) OL88142E88144TO (L) 4 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) (P.2) (P.3) (P.5) (Q) (S.1) (S.2) (U.1) (U.2) (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.6) (V.7) (V.9)					
					IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° R001066PA06		(A) PR015010			
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/PA/059896 LUNGHEZZA 8,260 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 31000 KG PNEUMATICI: 315/80R22,5(154/149) D.D.S. IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSIZIONE N.DSYMJJ. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO'ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNICAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 23.08.2006 (PA0001BCQOR) SEMIRIMORCHIO IDONEO AL TRASPORTO OCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE DELLE CLASSI 2,3,4.1,4.2, NEL RISPETTO DELLA CIRCOLARE 71/79 - M.O. N. 01PA018547 DEL 20.11.2003 PRIMO ASSE VIRTUALE MASSE MAX AMMESSE - ASSE 1-KG. 11250 ; ASSE 2-KG. 10900 ASSE 3-KG. 10900 ; ASSE 4-KG. 07000 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:12.00R20PR18;315/75R22,5;13R22,5;315/75R24,5;295/80R22,5X(M152/146). LIMITI DI CARROZZABILITA':PASSO IDEA LE DI RIPARTIZIONE DEL CARICO:5092MM AG. A269					

N° R001066PA06		(A) PR015010			
LUNGHEZZA MAX CARROZZERIA 8160MM;ALTEZZA MAX 4000MM;LARGHEZZA MAX 2500MM;SBALZO ANT.MAX 665MM;SBALZO POST.MAX 935MM;DISTANZA BARICENTRO ASSE ANT. MIN.3372MM;MAX 3435MM;ALTEZZA BARI-CENTRO A VUOTO 900MM,A CARICO 2100MM (PUNTO 1.1.4.2. 75/524/CEE) GRANDEZZE CARATTERISTICHE PER L'ABBINAMENTO:M;S;A CURA DELL'ALLESTITORE;C=1920MM;RS=8246MM;SEMIRIMORCHIO NORMALIZZABILE CUNA DI CAT.SA1 E ABBINABILE A TRATTORI NORMALIZZATI CUNA DI CAT.TA1. GIUNZIONI DELLE TRASMISSIONI ELETTRICHE E PNEUMATICHE DEI FRENI SECONDO LA SOLUZIONE "A" NON ABBINABILE A TRATTORI CON SOLUZIONE "B".					

