

1 REPUBBLICA ITALIANA DH 0208445
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

BB695WT

N° A031935VI UFFICIO PROVINCIALE DI: VICENZA

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRAPRIO

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

FABBRICA/TIPO- IVECO 35E10 AA AVESANI AGV 126

OMOLOGAZ- DL98001E98379BVR

TELAIQ-ZCFC3570102277277

ANNO IMMATRICOLAZIONE 99

VICENZA

23/04/99

p. IL DIRETTORE



2 N° A031935VI130799 TARGA BB695WT
 CARROZZERIA RE- CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	SDEIM8140.23	lunghezza	m	5,345	tara (1)	2380
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,310	portata (2)	1120
cilindrata cm ³	2800	assi	n.	2	complessiva	3500
pot. max kW	76,00	distanza interassi	I	2,800	rimorchiabile (3)	
			II		max autotreno	
			III		su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
		anteriori		3		
		max		003		
		a sedere max				
		di servizio				
TRASMISSIONE		FRENI				
tipo cambio	MEC					

PNEUMATICI 195/75 R16C (107/105N) S.O.

SILENZIATORE

dB controllo usati (4) 89 n° giri/min. 2700

Vel. max eff. km/h

Avanzamento ralla mm

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
 96/1 CE

VEL. MAX = 126,30 POTENZA/TARA = 031,93 KW/T

3 N° A031935VI130799

TARGA

BB695WT

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 13/07/99
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

4 N° A031935VI130799

TARGA

BB695WT

MASSE MAX AMMESSE--ASSE ANT.KG. 01800
 ASSE POST.KG. 02600
 CABINA NORMALE.--
 LA LARGHEZZA PUO' VARIARE DA 2000 MM
 A UN MAX DI 2310MM.--OPPURE 2 POSTI.--
 OPPURE RAPPORTO TOTALE E VELOCITA':
 1:3,92/116,6 - 1:4,18/109,3 - 1:4,44
 /102,9 - 1:4,89/93,5 - 1:5,22/87,5 -
 1:5,63/81,2 - 1:5,86/78.--
 OPPURE SERVOSTERZO: TRW 15.--
 OPPURE PNEUMATICI: 185/75R 16C(104/1
 02N); 175/75R16C(101/99N).--
 89 DB PER SCARICO LATERALE; 93 DB XSC
 ARICO ENTRO SAGOMA VEICOLO; 84 DB PER
 SCARICO POSTERIORE SX O DX.--