

Mod. MC 811

MINISTERO DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

---

CERTIFICATO  
PER  
**MACCHINA OPERATRICE**

Roma - I.P.Z.S. - P.V.



MODULARIO  
T. - rigor. rend. - 663

BIFER

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

L'UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.

SMIA

di BOLOGNA

Viste le norme del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

Visto <sup>(1)</sup> { *il precedente certificato;*  
*DICHIAZIONE DI CONFORMITA'*  
*l'esito della visita e prova;*

Rilascia il presente certificato per la MACCHINA OPERATRICE descritta nella pagina n. 3.

BOLOGNA ★ 8 SET. 1987

....., li ..... 19.....

Imposta di bollo assolta  
mediante versamento in  
c/c postale ai sensi del-  
l'articolo 7 della legge  
18 ottobre 1978, n. 625.



IL DIRETTORE

*Meuro Menz...*

(1) Depennare il caso che non ricorre.

139345

N. 100/100708

PALA INTERNAZIONALE Mod. MC 811

MACCHINA OPERATRICE

(1) SEMOVENTE - PALA CARICATRICE

Fabbrica e tipo DRESSER EUROPE INTERNATIONAL S30 A IV Telaio n. 862

Anno di fabbricazione 1987 Fabbricazione nazionale-estera (2)

Motore (2): fabbrica e tipo INTERNATIONAL DI 156 B Vel. max km/h (2) 30 DH

Lungh. max m 4,03 Largh. max m 2,50 Altezza max m - Passo m 2,745

Peso in ordine di marcia, compresa l'attrezzatura, q 132,50 Cingoli con sovrappattini su tutti gli elementi (2)

Ruote (con pneumatici-in ferro) (2): 1° asse 20 S 225 X 14 2° asse 20 S 225 X 14 3° asse -

NON PUÒ CIRCOLARE - PUÒ CIRCOLARE (2) quando è prescritto l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione a termine dell'art. 110 del T.U. (approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) (dati per il controllo dell'usato: db 97 al regime di giri/min 2300) - Freni (meccanici-idraulici-pneumatici) (2) e dispositivo silenziatore regolamentari.

È AMMESSA LA CIRCOLAZIONE PER TRASFERIMENTO A VUOTO e subordinatamente alle prescrizioni riportate a pag. 4.

Annotazioni: DM 10106 MO

BOLOGNA \* 8 SET. 1987



SIGLA DEL COMPILATORE

(1) Semovente o trainata. - (2) Depennare i casi che non ricorrono.

139345

PRESCRIZIONI per la circolazione:

- Velocità max di trasferimento 15 Km/h
- I denti della benna devono essere protetti e segnalati
- La benna deve essere posizionata a 180 mm da terra e vincolata mediante collare di 500 mm applicato sul martinetto di sollevamento secondario ed altro da 100 mm applicato sul martinetto primario
- Le leve di comando degli attrezzi di lavoro devono essere bloccati mediante fermo.



1974