



イナンペン

N° (A) EX974TA 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 13/FI/540574
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 29.10.2014 (40VI005325))
COSTRUTTORE: IVECO MAGIRUS AG
LUNGHEZZA 9,340 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 10270 KG
PNEUMATICI:
315/80R22,5(156/147G)S-D-S (^)
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 07.03.2018 (FI0001DCG1C)

CARROZZATO "AUTOBREN".FURGONE COMPAT

TATORE MOD. HR22 MATR. N. 135/14AU

CON. VOLTACASSONETTI E PEDANE. ATTO

AL CARICO, COMPATTAZIONE, SCARICO DI

RIFIUTI SOLIDI. IN FASE OPERATIVA IL

PERSONALE PUO' UTILIZZARE PEDANE E

SISTEMI DI APPOGGIO DISPONIBILI, A

VELOCITA' MAX 30KM/H E LUCE LAMPEG
GIANTE DI PERICOLO ACCESA. LUNGHEZZA

TOT. CON PEDANE APERTE MM9650.

INSTALLATO RETARDER ELETTROMAGNETICO

MARCA TELMA MODELLO AD72-00 MATRICO
LA 100905840

M.O. N. 40VI005325 DEL 29.10.2014 RISP IL REG 595/2009*64/2012A (EURO VI)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE ASSE 1 KG. 08000 2) +040 (A)

N° (A) EX974TA

ASSE 2-KGT 12000 ASSE 3-KG. 08000
MARCA MOTORE: FPT INDUSTRIAL

(^)OPPURE:315/70R22,5 - 13R22,5

TUTTI CON (156/147G)S-D-S

PNEUM. IN ALTER.DIFF.FRA GLI ASSI
CON CERCHI DA R22,5:1^385/65(158G)S,

2^315/80(147G)D,3^ 315/80(156G)S;

1^ 385/55(158J)S, 2^ 315/70(147G)D,

3^ 315/70(156G)S;

1-3^ 385/65(158G)S,2^ 315/80(147G)D;

INTERASSI DA 3120-1395 A 6050-1395MM

N^ P-T/P-A:CAB.AD:2/3, AT:2, AS:1/2

PUO' CIRCOLARE CON III ASSE

SOLLEVABILE.

4





