



1	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	*TARGA* REP075	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N. PV006044 UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LA CIRCOLAZIONE EDILI STRADALI- <div style="background-color: black; width: 300px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO ORENSTEIN & KOPPEL A.G. MH CITY OMOLOGAZ. OM41009MOE01 TEL 79323 PAVIA 10/07/09 P. IL DIRETTORE <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 5px 0;"></div> CODICE AGENZIA > 1018 <			

2	10/07/09 *TARGA* REP075	N° PV006044 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
IMMATRICOLATA A FIRENZE IL 07/04/04 ** ATTREZZATURE ** ESCAVATORE IDRAULICO MOT. K.H. DEUTZ AG BF4M 1012 COD 61NT/1 TEMPI 4 G N. CIL. 04 CILINDR 03192 POT. MAX KW 060,8 GIRI 2420 SILENZ APPR GILLET 5570 DB. CONTR 082 LUNGH 05,808 LARGH 2,500 SBALZO ANT. 2,381 POST 0,927 MASSE KG -TARA 14150 PORTATA NOM ATTA COMPL 014150 RINORC MASSA MAX 06010 ASSE 01 VEL MAX 19,1 PNEUMATICI ANT E POST=10.00-20 16PR (D) FRENI SERV IDRAULICO SOCC ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCE BIANCHE E ROSSE RETROREFLETTENTI OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. ANNO PRIMA IMM 04 MARCA OP 01PV026392 del 10/07/09 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.		

1	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	*TARGA* REP075	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
N. PV006044 10/07/09 FI 07/04/04 ESCAVATORE IDRAULICO ALLESTIMENTO: LAMA ANT. STABILIZZ. POST + BRACCIO POSIZI ONATORE DA 3 M E AVAMBRACCIO DA 1,7 M, 2,3 M OPPURE 2,9M. LIMITI MIN/MAX : LUNG: 5689/5808MM; SBALZO ANT: 2262 /2381MM; TARA 1'ASSE KG 5600/6110; 2'ASSE KG 8110/8250 TOTALE KG 13850/14220.- PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE: IL SISTEMA DI LAVORO VA BLOCCATO NELLA POSIZIONE DI MAR- CIA CON: -MANICOTTO L=900MM (SUL CILINDRO POSIZ. BRACCI O) -PERNO PER BLOCCO ROTAZ. TORRETTA; - SPINOTTI MECC. BLOCCO STABILIZZ. (SE MONTATI). I PROIETTORI DI LAVORO OCCULTATI CON CUFFIE; CON AVAMBRACCIO DA 2,9 M MONTATO LA CIRCOLAZIONE POSSIBILE SOLO SENZA BENNA ANTERIORE.			

2	10/07/09 *TARGA* REP075	N° PV006044 SCHEDE TECNICA N. 1
IMMATRICOLATA A FIRENZE IL 07/04/04		