1082

Mod. MC 820

MODULARIO T. - rigor, rend. - 664

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

L'UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.

Viste le norme del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

\[
\begin{align*}
\leftilde{Interval of the activity of

Imposta di bollo assolta in modo virtuale all'Uff. Bollo straordinario di Roma ai sensi dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 FROSINONE, II 1 9 APR. 1909

(1) Depennare i casi che non ricorrono.
(2) A seconda del caso che ricorre, riportare, facendola seguire dal corrispondente nominativo, una delle seguenti voci: « dell'Azienda agricola », « dell'Impresa per lavorazioni meccanico-agrarie », « dell'Impresa per locazione di macchine agricole ».

N. 478/187616

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE

(1) TRATTRICE AGRICOLA (1) CON/SENZA PIANO DI CARICO
— (1)-(2) MIETITREBBIA
Fabbrica e tipo 1101 180 01121 Telaio n. 677469
Anno di prima immatricolattico a 10 % () di fabbricazione nazionale—estere !!
Motore: fabbrica e tipo + 191 80 45 Combustibile 4 Cil. n. 4
Cilindrata tot, cm ³ 2000 Potenza max eff, CV 17 Giri/min 1500
Lungh. m 2,71 C/ Larg. max per la circolazione m 1,72 Passo m 2,28
(1) Cingoli con sovrapattini su tutti gli elementi - Ruote:(1) in forro - con pneumatici di cui alla tabella a pag. 6.
(1) NON È AUTORIZZATO - È AUTORIZZATO IL TRAINO DI UN RIMORCHIO AGRICOLO (1).
Peso in ordine di marcia q 29,90 - (3) q 110,00 (1) Peso rimorchiabile (4) q 50 (3) (4) q 50 -
Peso complessivo a pieno carico max ammissibile q Velocità max km/h 27,7
(1) NON PUÒ CIRCOLARE - PUÒ CIRCOLARE quando è prescritto l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione a termini dell'art. 110 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. (**)
Freni (1) (meccanici - idraulici - pneumatici di tipo (1) misto - continuo e automatico) regolamentari. Disp. silenziatore: (dati per
il controllo dell'usato db 3 al regime di giri/min. 2500 regolamentare.
Annotazioni: (2) CENTIF 177 LOVAT. 1MO 912249 5 el 18,180 6/Conzavorre anterior M.4,20
- (") Sulor Tina tomente alla limozione della Zavolre
il controllo dell'usato db 73 al regime di giri/min. 1500) regolamentare. Annotazioni: (2) CERTIF 17? LOVOL. 1MO, 912249 del 18,180 (-) Con zavorre anteriori m.4,10

(1) Depennare i casi che non ricorrono. - (2) Circolazione subordinata alle prescrizioni annotate a pag. 7. - (3) Con zavorre metalliche. - (4) Nel caso diffreno meccanico. Per freno automatico vedi pag. 7.