

Dettaglio Lotto 2

ID	LOTTO	DESCRIZIONE	QNT	STIMA
23	2	ECONOMIZZATORE D'ACQUA CRYOGEN CACTUS F3 35 così composto: - pro lo alluminio 45x45 R C10 28 mt - angolare 3 vie 45x45 C10 16 pz - coperchio per angolare 3 vie 16 pz - vite testa svasata M8x25 48 pz - angolare alluminio 40x80 C10 40 pz - dado con angia M8 16 160 pz - vite con testa a martello M8x25 C10 160 pz - pro lo di copertura 2000mm U10 53,28 mt - Insonor Isolmass/11 SP17 3PE+2EPDM+12PU FORM 28 mt - 1200x3000 Ades - trocellen 4mt - ruota pivot. con piastra (senza freno) 4pz - ruota pivot. con piastra (con freno) 4 pz - compressore Toshiba 2pz - batteria condensazione 2pz - ventilatore 4 pz - boccaglio ventilatore 4 pz - evaporatore 2 pz - scambiatore acqua calda 2pz - tubo rame 18 5mt - tubo rame 12 2mt - tubo rame 28 2mt - ltri a saldare 2pz - indicatore umidità a saldare 2pz - valvola termostatica elettronica 2pz - pressostato alta 2pz - pressostato bassa 2pz - trasduttore condensazione 2pz - trasduttore aspirazione 2 pz - curva rame 28 m - f 4 pz - curva rame 28 f-f 2pz - Gas R410A 14kg - sonda di temperatura 2pz - vaso espansione 2pz - ltri batteria dim. mm 500 x mm 145 + mm 25 per laio 2pz - elettropompa 2pz	2	€ 11,666.81
515	2	Tavolo da lavoro su gambe con alzatina posteriore, costruito interamente in acciaio inox AI SI 304 18/10, finitura scotch brite; piano lavoro con H.cm.4, spess.10/10, insonorizzato e rinforzato da contropiano resistente all'acqua all'acido ed al sale, resistente fino a 300° alz. post. h.mm. 85 con forma inclinata e raggatura di mm.5 sul piano; predis. per montaggio cassetti affiancati; incasso di elementi con H max cm.81 gambe in tubolare mm.40x40 in acciaio inox, spess.10/10; piedini di livellamento in acciaio inox con base antiscivolo. CON ALTEZZA SPECIALE Modello: SPECIALE Dim: L 1600 x P 600 x H 950mm	1	€ 285.59
516	2	Carrello a ripiani chiusi speciale. Modello: CARRELLO Dim: L 600 x P 600 x H 1800mm	1	€ 310.07
517	2	Tavolo di uscita sinistro per lavastoviglie a capot, completo R di paraspruzzi posteriore, costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10. Modello: PA70SX Dim: L 700 x P 750 x H 850mm	1	€ 212.16

518	2	Lavastoviglie a capote, funzionamento elettrico, vasca con bordi arrotondati e fondo stam pato con inclinazione verso lo scarico, completa di scarico parziale con pompa, triplo filtro, boiler atmosferico con pompa di risciacquo, dosatore detergente peristatico cesti 50x60 Potenza:Kw 11 - V.380/3-50HZ Modello: TOPTECH39-23D Dim: L 700 x P 755 x H 1565mm	1	€ 1,338.25
519	2	Lavatoio su gambe con 1 vasca di cm.60x50x32, costruito in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite; piano di lavoro imbutito con H.mm.40 e spessore 10/10; vasca imbutita con antirombo e antivegetativo gambe tubolari inox mm.40x40, piedini di livellamento in acciaio con base antiscivolo. Fornito di serie con piletta, troppopieno, sifone in plastica 2 mm.40. Modello: LGE8/7R Dim: L 800 x P 700 x H 850mm	1	€ 293.75
520	2	Gruppo miscelatore a doccia, tubo flessibile corazzato in acciaio inox, montante e molla per sostegno doccia, erogatore 74 bloccabile con dispositivo bocca/docce Modello: RD3	1	€ 123.53
521	2	Macchina gelato combinata quantità per ciclo 1.5/10 kg, produzione oraria 14/90 1t Potenza: Kw.13 - V.380 3-50HZ Modello: VARIO10 SILVER Dim. L 550 x P 900 x H 1380mm	1	€ 9,230.51
522	2	Mantecatore per gelato elettronico, produzione 50/100 1t/h. Potenza: Kw 6,4 - V.380/3-50HZ Modello: STARGEL 12PRO M Dim: L 500 x P 730 x H 1430mm	1	€ 6,828.52
523	2	Pastorizzatore elettronico, capacità 1t.60. Potenza: Kw 9 - V.380/3-50HZ Modello: EASYMIX60PLUS / Dim:L 390 x P 850 x H 103mm	1	€ 3,637.30
524	2	Pastorizzatore elettronico vasca indipendente di capacità 1t.60, quantità per ciclo di produzione 18 55 1lt. completo di agitatore. Potenza: Kw 9 - V.380/3-50HZ Modello: PSK65PRO v Dim:L 390 x P 850 x H 1400mm	1	€ 5,387.32
525	2	Kit ripiano liscio doppio su mensola con 3 attacchi a muro H.cm.71 e 8 mensole di prof.30 costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite. Modello: KIT MENSOLE Dim: L 2000 x P 300 x H 710mm	1	€ 102.94
527	2	Lavatoio su gambe con 1 vasca di cm.40x40x25, ripiano infer. costruito in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite; piano di lavoro imbutito con H.mm.40 e spessore 10/10 vasca imbutita con antirombo e antivegetativo, gambe tubolari inox mm.40x40, piedini di livellamento in acciaio con base antiscivolo. Fornito di serie con piletta, troppopieno, sifone in plastica mm.40. COMPLETO DI MISCELATORE Modello: LGE7/6R Dim: L 700 x P 600 x H 850mm	1	€ 367.19

528	2	Sovrastruttura a soffitto ad 2 mensola montata su supporti tubolari in acciaio inox AISI304(18/10), finitura scotch brite. Modello: SOVRAS.SPECIALE Dim: L 1700 x P 400 x H 600mm	1	€ 269.27
529	2	Tavolo da lavoro su gambe con alzatina e ripiano inferiore, interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite; piano lavoro con H.cm.4, spess.10/10, insonorizzato e rinforzato da contropiano resistente all'acqua all'acido ed al sale, resistente fino a 300° alz.post.h.mm.85 con forma inclinata e raggiatura di mm.5 sul piano; predisp. per montaggio cassetti affiancati; rip. infer. rinf. montato ad incastro, gambe in tubolare mm.40x40 in acciaio inox, spess.10/10; piedini di livellamento in acciaio inox con base antiscivolo. Modello: TGE10/6AR Dim: L 1000 x P 600 x H 850mm	1	€ 236.64
530	2	Tavolo da lavoro su gambe senza ripiano inf., interamente in acciaio inox AISI 304 18/10 finitura scotch brite; piano lavoro con H.cm.4 e spess.10/10, insonorizzato e rinforzato da contropiano resistente all'acqua all'acido ed al sale, resistente fino a 300°; predisp. per montaggio cassetti e cassettiere affiancate; ripiano infer. rinforzato montato ad incastro senza utilizzo di viti; gambe in tubolare mm.40x40 in acciaio inox, spess.10/10; piedini di livellamento in acciaio inox con base antiscivolo. Modello: TAV_SU_CORNICE Dim: L 1000 x P 600 x H 850mm	1	€ 212.16
531	2	Sovrastruttura a soffitto ad 2 mensola montata su supporti tubolari in acciaio inox AISI304 (18/10), finitura scotch brite. Modello: SOVRAS.SPECIALE Dim: L 1000 x P 400 x H 600mm	1	€ 179.52
532	2	Armadio frigorifero 1t.700, 1 porta con serratura, temperatura: -20° -10°C, esecuz. interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10, angoli arrotondati, spessore di isolamento mm.60, gestione elettronica con controllo HACCP, evaporatore U esterno, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 43°, piedini regolabili in acciaio inox, consumo 11,50 kw/24h, incluse n°3 griglie GN2/1 in rilsan. Potenza:Kw 0,74 - V.220/1-50HZ Modello: B70BT Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm	1	€ 535.30

533	2	Armadio frigorifero 1t.700, 1 porta con serratura,temperatura:- 2°+8°C,esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10,angoli arrotondati, spessore di isolamento mm.60,gestione elettronica con controllo HACCP,evaporatore esterno,sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 43°,piedi regolabili in acciaio inox, consumo 2,80 kw/24h, incluse n°3 griglie GN2/1 in rilsan. Potenza:Kw 0,41 - V.220/1-50HZ Modello: B70TNN Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm	1	€ 470.10
534	2	Armadio frigorifero per gelateria capacita 48 vaschette temperatura -30/-12°Cc Potenza:Kw 0,9 - V.220/1-50HZ Modello: AFG0062 Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm	1	€ 823.54
535	2	Abbattitore-surgelatore, funzionamento elettrico, condensazione ad aria, costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10, gas refr. R404A. Capacità camera interna n°12 60x40, resa in abbattimento kg. 80, in surgelazione kg.40. Potenza: Kw.3,5 - V.380/3-50HZ Modello: PCM121 Dim: L 790 x P 800 x H 1800mm	1	€ 1,887.28
536	2	Carrello porta teglie 60x40 in acciaio inox, capacita n°20 teglie. Modello: CA1482T20 Dim: L 520 x P 720 x H 1820mm	11	€ 2,602.99
537	2	Armadio frigorifero 1t. 700, 1 - porta con serratura, temperatura: -2°+8°C, esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10, angoli arrotondati, spessore di isolamento mm.60, gestione elettronica con controllo HACCP, evaporatore esterno, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 43°, piedini regolabili in acciaio inox, consumo 2,80kw/24h, incluse n°3 griglie GN2/1 in rilsan. Potenza: Kw0,41 - V.220/1-50HZ Modello: B70TNN Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm	1	€ 470.10
538	2	Cappa forno, costruzione monoblocco in acciaio inox AISI304 18/10, satinatura scotch brite, assemblata con saldatura e ribordatura di tutti gli spigoli, filtri antigrasso a labirinto in acciaio inox AISI 304 18/10 lucidato ad alta brillantezza, canalina perimetrale per la raccolta del grasso e della condensa. Modello: CAPPA FORNO Dim: L 870 x P 1100 x H 450mm	1	€ 281.38
539	2	Supporto armadiato per forno con cella di lievitazione, capacità 12 teglie con generatore di vapore extrarapido Modello: XEBPC-12EU-B Dim: L 860 x P 978 x H 798mm	1	€ 343.14
540	2	Forno pasticceria ELETTRICO camera di cottura in acciaio, apertura laterale a sx, capacita 10 teglie 60x40, completo di kit prima installazione e unox pure Pot. ele: Kw 21 - V.400/3N-50HZ Modello: XEBC-10EU-EPL Dim: L 860 x P 957 x H 1163mm	1	€ 1,750.02

542	2	Friggitrice elettrica mobile 1 vasca-capacita lt.10, costruzione e resistenze in acciaio, con testate estraibili e rubinetto di sicurezza per scarico olio; cestelli in rete di filo cromato, con manico in naylon e gancio reggicestello; vasca con ampia zona fredda per il deposito dei residui di cottura e filtro in vasca per recupero scorie; termostato regolabile e di sicurezza; vasca di recupero olio con filtro. Potenza: Kw 6,0 -V.380/3N-50HZ	1	€ 264.22
543	2	Friggitrice ELETTRICA su mobile ideale per pasticceria, n.1 cestello - 1 vasca, capac. lt.31, costruzione in acciaio inox con testate estraibili, rubinetto di sicurezza per scarico olio e piedini in gomma; termostato regolabile, termostato di e microinterruttore di sicurezza. Potenza:Kw.13,2 - V.380/3-50KW Dim: L 1000 x P 700 x H 850mm	1	€ 641.67
544	2	Tavolo da lavoro su gambe con alzatina e ripiano inferiore, interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite; piano lavoro con H.cm.4, spess.10/10, insonorizzato e rinforzato da contropiano resistente all'acqua all'acido ed al sale, resistente fino a 300° alz. post. h. mm.85 con forma inclinata e raggiatura di mm.5 sul piano; predisp. per montaggio cassetti affiancati; rip. in fer. rinf. montato ad incastro, gambe in tubolare mm.40x40 in acciaio inox, spess.10/10; piedini di livellamento in acciaio inox con base antiscivolo. SPECIALE Modello: TGE7/7AR Dim: L 700 x P 700 x H 850mm	1	€ 159.12
545	2	Piastra induzione da banco, funzionamento elettrico, piastra in vetroceramica di cm.28x28, costruzione carrozzeria in acciaio inox. Potenza: Kw 3,5 - V.220/1-50HZ Modello: PIB25M Dim: L 365 x P 425 x H 145mm	2	€ 247.06
546	2	Cappa a parete, costruzione monoblocco in acciaio inox AISI304 18/10, satinatura scotch brite, assemblata con saldatura e ribordatura di tutti gli spigoli, filtri antigrasso a labirinto in acciaio inox AISI 304 18/10 lucidato ad alta brillantezza, canalina perimetrale per la raccolta del grasso e della condensa. Filtri n°5 - uscita cm.30x30, potenza di aspiraz. mc/h 2900 Modello: TP9/26 Dim: L 2600 x P 900 x H 450mm	1	€ 324.27
547	2	Lavatoio su gambe con 1 vasca di cm.40x40x25, costruito in acciaio inox AISI 304 18/10, completo di miscelatore Modello: LGE6/6R Dim: L 600 x P 600 x H 850mm	1	€ 346.79

548	2	Armadio pensile chiuso con ante scorrevoli, costruito interamente in acciaio inox AISI 18/10, finitura scotch brite; ante scorrevoli realizzate in doppia parete, insonorizzate, con maniglie su tutta altezza porta, costruite, interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite; ripiano intermedio di serie rinforzato costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10; sistema brevettato di aggancio posteriore atta a compensare il salto mattonella. Modello: PAS14/6 Dim: L 1400 x P 400 x H 600mm	1	€ 120.10
549	2	Tavolo da lavoro su gambe con alzatina e ripiano inferiore, interamente in acciaio inox AISI304 18/10, finitura scotch brite; piano lavoro con H. cm.4, spess.10/10, insonorizzato e rinforzato da contropiano resistente all'acqua all'acido ed al sale, resistente fino a 300° alz. post. h. mm.85 con forma inclinata e raggiatura di mm.5 sul piano; predisp. per montaggio cassetti affiancati; rip. in fer. rinf. montato ad incastro, gambe in tubolare mm.40x40 in acciaio inox, spess.10/10; piedini di livellamento in acciaio inox con base antiscivolo. Modello: TGE9/6AR Dim: L 1000 x P 600 x H 850 mm	1	€ 155.04
550	2	Mescolatrice planetaria con vasca in acciaio inox di capacità 1lt.7, presa frontale per attacco accessori intercambiabili. Potenza: Kw.0,33-220V/1-50Hz Modello: PK7 Dim: L 340 x P 440 x H 500 mm	1	€ 631.38
551	2	Temperatrice da banco capacita 5,5 kg, struttura in acciaio inox, pannello touch-screen, controllo del flusso del cioccolato tramite pedale. Potenza: Kw 1,2 - V.220/1-50HZ Modello: CHOCOTEMPERTOP Dim: L 480 x P 460 x H 660mm	1	€ 1,132.37
552	2	Sovrastruttura per tavoli autoportante completo di 2 pensili con scorrevoli da cm 120. Modello: SAPD24/6+2PAS12/6 Dim: L 2480 x P 440 x H 2250mm	1	€ 1,060.78
553	2	Tavolo da lavoro su gambe costruito interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, chiuso su 3 lati senza piano inferiore completo di cassetiera a 3 cassetti da cm 40 Modello: SPECIALE Dim: L 2400 x P 700 x H 850mm	1	€ 758.87
554	2	Tavolo armadio refrigerato ventilato Temperatura di esercizio -2°+8°C, capacità 1t.240, 2 porte, piano di lavoro senza alzatina, spess.10/10, H cm.4 . Potenza: Kw 0,3 - V.220/1-50H Modello: SK25011 Dim: L 136 x P 600 x H 850mm	1	€ 240.20
555	2	Tramoggia carrellata con coperchio 1t 130 e divisorio centrale VoA Modello: TR-DCT V Dim: L 400 x P 600 x H 700mm	3	€ 988.25

556	2	Sfogliatrice con basamento con rulli da 50 completo di comandi a pedale e sotto piani raccolta farina Potenza: Kw 0,6 - V.380/3-50HZ Modello: EASY507 Dim: L 2160 x P 970 x H 1300mm	1	€ 857.85
557	2	Armadio frigorifero 1t.400, 1 porta con serratura, temperatura: -24°-10°C, esecuz. interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10 Potenza:Kw 0,74 - V.220/1-50HZ Modello: N400X Dim: L 600 x P 585 x H 1855mm	1	€ 216.18
558	2	Cuocicrema, capacita cilindro 16-32 1t, durata x ciclo 120 min Potenza: Kw 3,9 - V.380/3-50HZ Modello: CREOMATICEL35 Dim: L 610 x P 680 x H 1000mm	1	€ 4,769.67
559	2	Impastatrice planetaria, vasca capacità 1t.470, n°3 velocità che consentono di montare, sbattere ed amalgamare 4 vasca in acciaio inox facilmente asportabile, dotazione di serie frusta, pala e gancio,costruzione a norma di sicurezza Potenza: Kw 2,2 - V.380/3-50HZ Modello: TK40 Dim: L 600 x P 900 x H 1450mm	1	€ 1,544.14
560	2	Raffinatrice a rulli in porfdo Potenza:Kw 1,1 - V.220/1-50HZ Modello: RAFFINATRICE Dim: L 690 x P 570 x H 800mm	1	€ 1,201.00
561	2	Confezionatrice sottovuoto a campana, barra saldante da 40 con stampante integrata, impianto gas e softair, COMPLETA DI SUPPORTO Potenza: Kw 1,0 - V.220/1-50HZ Modello: JESI40XPG Dim: L 493 x P 585 x H 422mm	1	€ 720.60
562	2	Minicella frigorifera, realizzata in lamiera zinco pre-verni ciata capacità 1400 lt temperatura BT porta dim 61x177 h cm, completa di 3 griglie completo di monoblocco a soffitto Modello: ELLE BOX1400BT Dim:L 970 x P 970 x H 2170mm	1	€ 1,338.25
563	2	Minicella frigorifera, realizzata in lamiera pre-verni ciata atossica 1 porta di luce netta cm.90x190h, completa di serratura a chiave, temperatura TN completa di MONOBLOCCO a soffitto e scaffalatura Modello: ELLE237 Dim:L 2370 x P 1370 x H 2170mm	1	€ 1,784.34
576	2	Piastra in vetroceramica doppia Itals-LIPARI 2M	1	€ 195.59
577	2	Centralina carboni attivi TMI-ACT3000	1	€ 2,074.29
578	2	Pensile aperto 2 ripiani completo di cornice Dim: L 1400 x P 400 x H 1300mm	1	€ 190.44