

Dettaglio lotto 25

ID	DESCRIZIONE	QNT
552	Sovrastruttura per tavoli autoportante completo di 2 pensili con scorrevoli da cm 120. Modello: SAPD24/6+2PAS12/6 Dim: L 2480 x P 440 x H 2250mm	1
563	Minicella frigorifera, realizzata in lamiera pre-verniciata atossica 1 porta di luce netta cm.90x190h, completa di serratura a chiave, temperatura TN completa di MONOBLOCCO a soffitto e scaffalatura Modello: ELLE237 Dim:L 2370 x P 1370 x H 2170mm	1
562	Minicella frigorifera, realizzata in lamiera zinco pre-verniciata capacità 1400 lt temperatura BT porta dim 61x177 h cm, completa di 3 griglie completo di monoblocco a soffitto Modello: ELLE BOX1400BT Dim:L 970 x P 970 x H 2170mm	1
534	Armadio frigorifero per gelateria capacita 48 vaschette temperatura -30/-12°Cc Potenza:Kw 0,9 - V.220/1-50HZ Modello: AFG0062 Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm	1
532	Armadio frigorifero 1t.700, 1 porta con serratura, temperatura: -20° -10°C, esecuz. interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10, angoli arrotondati, spessore di isolamento mm.60, gestione elettronica con controllo HACCP, evaporatore U esterno, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 43°, piedini regolabili in acciaio inox, consumo 11,50 kw/24h, incluse n°3 griglie GN2/1 in rilsan. Potenza:Kw 0,74 - V.220/1-50HZ Modello: B70BT Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm	1
533	Armadio frigorifero 1t.700, 1 porta con serratura,temperatura:-2°+8°C,esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10,angoli arrotondati, spessore di isolamento mm. 60,gestione elettronica con controllo HACCP,evaporatore esterno,sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 43°,piedini regolabili in acciaio inox, consumo 2,80 kw/24h, incluse n°3 griglie GN2/1 in rilsan. Potenza:Kw 0,41 - V.220/1-50HZ Modello: B70TNN Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm	1

537	<p>Armadio frigorifero 1t. 700, 1 - porta con serratura, temperatura: - 2°+8°C, esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10, angoli arrotondati, spessore di isolamento mm.60, gestione elettronica con controllo HACCP, evaporatore esterno, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 43°, piedini regolabili in acciaio inox, consumo 2,80kw/24h, incluse n°3 griglie GN2/1 in rilsan. Potenza: Kw0,41 - V.220/1-50HZ Modello: B70TNN Dim: L 700 x P 830 x H 2080mm</p>	1	
554	<p>Tavolo armadio refrigerato ventilato Temperatura di esercizio - 2°+8°C, capacità 1t.240, 2 porte, piano di lavoro senza alzatina, spess.10/10, H cm.4 . Potenza: Kw 0,3 - V.220/1-50H Modello: SK25011 Dim: L 136 x P 600 x H 850mm</p>	1	
557	<p>Armadio frigorifero 1t.400, 1 porta con serratura, temperatura: -24°-10°C, esecuz. interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10 Potenza:Kw 0,74 - V.220/1-50HZ Modello: N400X Dim: L 600 x P 585 x H 1855mm</p>	1	