



STAMPANTE CANON VARIOPRINT

ANNO **2019**
MODELLO **6180 TP**

La serie Océ VarioPrint 6000 è un sistema di stampa digitale monocromatico ad altissime prestazioni, progettato specificamente per ambienti di produzione intensiva e di alto volume (centri stampa, stampatori industriali, service editoriali).

PUNTI DI FORZA E PRESTAZIONI

- Tecnologia di stampa: Océ Gemini Instant Duplex per la stampa in fronte-retro simultanea ad alta precisione.
- Tempi di avvio rapidi: Primo foglio stampato in soli 16 secondi; tempo di riscaldamento a freddo (a 20 gradi C) di circa 11 minuti.
- Risoluzione di stampa: Fino a 600 x 1200 dpi (180 lpi) per un'elevata nitidezza di testi e grafiche.
- Registro di precisione: Tolleranza di registro inferiore a 0.5 mm (0.02 pollici).

GESTIONE DEI SUPPORTI E FORMATI CARTA

- Formati carta supportati:
 - Standard: da un minimo di 203 x 203 mm fino a un massimo di 320 x 488 mm.
 - Con modulo esteso (Flex-XL PIM): supporta formati extra-large fino a 350 x 500 mm.
- Grammature carta:
 - Versatilità standard: da 50 a 300 g/mq (fino a 200 g/mq su carte non raccomandate).
 - Gestione carte leggere: supporto da 45 a 50 g/mq tramite modulo opzionale dedicato.

CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE E FINITURA

- Elevata autonomia di carico:
 - Vassoi standard/bulk fino a 1.700 fogli ciascuno.
 - Opzione doppi vassoi per una capacità di carico fino a 3.400 fogli A4 per cassetto.
 - Cassetti estesi Flex-XL fino a 1.650 fogli ciascuno.

- Capacità di raccolta e finitura:
 - Stacker (impilatore ad alta capacità): accumula fino a 6.000 fogli (suddivisi in 2 pile da 3.000 fogli ciascuna).
 - Finisher con pinzatura integrata: capacità di pinzatura fino a 100 fogli per fascicolo.
 - Finitura avanzata: predisposizione per la finitura in linea di terze parti tramite interfaccia standard DFD2.

GESTIONE OPERATIVA ED ECOLOGIA

- Flusso di lavoro intelligente: gestione avanzata delle code tramite sistema DocBox (lavori pianificati, in attesa e completati).
- Basse emissioni: emissioni di ozono ridotte (pari o inferiori a 1 mg/ora durante la stampa).
- Certificazioni: conforme alle normative RoHS, CE, FCC, UL/TüV e dotato di certificato di disinchiostabilità per il riciclo della carta.
- Consumi energetici: consumo ridotto in modalità Sleep (engine a 32 W, controller a 44 W) e Standby a 0,9 kW.

Macchina provvista di manuali e dichiarazione di conformità CE.

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi