



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Stampa effettuata il: 17/04/2025 10:37

DETTAGLIO CARTA DI CIRCOLAZIONE

DATI BASE MACCHINA AGRICOLA

Targa	AL221X	Tipo veicolo	MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE MUNITA DI ALMENO 2 ASSI
Integrazione Fabbrica e tipo		Data prima immatricolazione	28/12/2000
Destinazione uso veicolo		Uso veicolo	
Cod.omologazione	OM32811MAEST07	Costruttore	GOLDONI TZA 47
Marca		Famiglia appartenenza	
Variante veicolo		Versione veicolo	
Telaio	509272	Direttiva CEE	
Classe Euro			
Denominazione commerciale veicolo			

DATI TECNICI DI BASE

Rapporto potenza tara		Numero posti totali	0
Emissione Carbonio		Coeff.Ass corretto	
Particolato		Emissione Azoto	
Num. Giri Motore	2300	Decibel	89.0
Alimentazione	GASOL	Descrizione sigla motore	JOHN DEERE
Cilindrata (cc)	2940.0	Kw	51.5
Tara(Kg)	2430	Cavalli Fiscali	
Descrizio tipo cambio	MECCANICO	Descrizione Pneumatici	A=250/80-18 8PR P=12.4R28 121A8
Numero assi	2	Distanza primo asse(m)	1.912
Distanza secondo asse(m)	0	Distanza terzo asse(m)	0
Distanza quarto asse(m)	0	Lunghezza veicolo(m)	3.582
Larghezza veicolo(m)	1.600	Larghezza carreggiata veicolo(m)	
Descrizione carrozzeria		Codice carrozzeria	
Emiss. Tec. Innov.		Emissione CO2-WLTP	
Massa complessiva(Kg)	0	Cat. Internaz. carrozzeria	
Rapporto trasmissione		Sbalzo posteriore(m)	
		Massa rimorchiabile(Kg)	5000
		Indicatore ann massa rimorchiabile	



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Stampa effettuata il: 17/04/2025 10:37

DATI INTEGRAZIONE PNEUMATICI

Descrizione Tagliando

DATI AMMINISTRATIVI

Tipo richiesta	Data Emissione	Data Richiesta	Numero CC	Sigla UP	Descrizione Evento	Targa Precedente
EMISSIONE CARTA CIRCOLAZIONE	09/01/2001	28/12/2000	S000007AQ01	AQ	IMMATRICOLAZIONE	



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Stampa effettuata il: 17/04/2025 10:37

RIGHE DESCRITTIVE

Note Omologazione

MOTORE:JOHN DEERE 3029 TFG 21 *G1UNO=C=1051=35=044=074=100=100*
G1DUE=A=1052=045 PNEUMATICI ALTERNATIVI:A=280/70R18 111A8;280/70R16
109A8;8.25-16 8PR; 29X12,50-15 4PR. P=420/70R24 130A8;14.9 R24 126A8;380/70 R24
125A8;13.6R24 121A8;44X18.00-20 4PR. ALLESTIMENTO CON CABINA DI PROTEZIO-
NE:MAUSER PLANTA S-261 APPR.OCSE N. CSS0486/1 18.11.97.- PRESCRIZIONI
CIRCOLAZIONE :NON E' AMMESSO IL TRAINO DI MACCHINE OPERATRICI AGRICOLE
TRAINATE PRIVE DI FRENI DI MASSA SUPERIORE A KG2050; I PEDALI DEL FRENO DI
SERVIZIO DEVONO ESSERE COLLEGATI FRA LORO;IL SOLLEVATORE ANTERIORE(A
RICHIESTA) DEVE ESSERE SEGNALATO DA APPOSITA BARRA A STRISCE INCLINA-TE
BIANCHE E ROSSE. VELOCITA' EFFET-TIVA KM.H 39.8 . DISPOSITIVO DI FRE-NATURA SOLO
SU ASSE POSTERIORE CON INSERIMENTO TRAZIONE ANTERIORE. NUMERO MARCE
LAVORO:16 AV.+ 08 RM.-

Note Veicolo

NON SONO PRESENTI NOTE PER IL VEICOLO.