



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Stampa effettuata il: 17/04/2025 10:38

DETTAGLIO CARTA DI CIRCOLAZIONE

DATI BASE MACCHINA AGRICOLA

Targa	AC450D	Tipo veicolo	RIMORCHIO AGRICOLO
Integrazione Fabbrica e tipo		Data prima immatricolazione	28/12/2000
Destinazione uso veicolo		Uso veicolo	
Cod.omologazione	OL98121MABO	Costruttore	REM RM 50S.1N
Marca		Famiglia appartenenza	
Variante veicolo		Versione veicolo	
Telaio	0434	Direttiva CEE	
Classe Euro			
Denominazione commerciale veicolo			

DATI TECNICI DI BASE

Rapporto potenza tara		Numero posti totali	0
Emissione Carbonio		Coeff.Ass corretto	
Particolato		Emissione Azoto	
Num. Giri Motore		Decibel	
Alimentazione		Descrizione sigla motore	
Cilindrata (cc)		Kw	
Tara(Kg)	1290	Cavalli Fiscali	
Descrizio tipo cambio		Descrizione Pneumatici	12.5/80-15.3 14PR ALPHADELTA- S.
Numero assi	1	Distanza primo asse(m)	0
Distanza secondo asse(m)	0	Distanza terzo asse(m)	0
Distanza quarto asse(m)	0	Lunghezza veicolo(m)	4.790
Larghezza veicolo(m)	2.070	Larghezza carreggiata veicolo(m)	
Descrizione carrozzeria		Codice carrozzeria	
Emiss. Tec. Innov.		Emissione CO2-WLTP	
Massa complessiva(Kg)	6000	Cat. Internaz. carrozzeria	
Rapporto trasmissione		Sbalzo posteriore(m)	
		Massa rimorchiabile(Kg)	0
		Indicatore ann massa rimorchiabile	



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Stampa effettuata il: 17/04/2025 10:38

DATI INTEGRAZIONE PNEUMATICI

Descrizione Tagliando

DATI AMMINISTRATIVI

Tipo richiesta	Data Emissione	Data Richiesta	Numero CC	Sigla UP	Descrizione Evento	Targa Precedente
EMISSIONE CARTA CIRCOLAZIONE	09/01/2001	28/12/2000	T000005AQ01	AQ	IMMATRICOLAZIO NE	



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Stampa effettuata il: 17/04/2025 10:38

RIGHE DESCRITTIVE

Note Omologazione

*RIMO1=0727=MG DGMRA 1320 6TV1.5 E3*SEGUE PNEU.:VICTORIA; 11.00 X 16 (36X11) 24PR; 34.975 X 18 (10.5X18) 22PR. I SEGUENTI PNEU. SONO ACCOPPIATI: 7.50-16 14PR; 7.50R15 16PR. OBBLIGO TRASCRIZIONE TARGA TRATTRICESU C.C. RIMORCHIO A SEGUITO DI CALCOLO E VERIFICA. ALBERO TRASMISSIONE PROTETTO. OPERAZIONI DI RIBALTAMENTO SOLO CON TRATTRICE AGGANCIATA. DIST. OCCH-ASSALE 3280- PNEU ALT: 215/75R17.5(118A8)D;225/75R17.5(118A8)D;235/75R17.5(118A8)D;40X14 24PR(13.00X16)S;400/60-15.5 14PR S;265/70R19.5(142A8)S;285/70R19.5(142A8)S. PNEU ALT:11.5/80-15.3 16PR -SINGOLI-

Note Veicolo

NON SONO PRESENTI NOTE PER IL VEICOLO.