Capsulatrice usata Robino & Galandrino SuperBlock F6 6000 bph

Caratteristiche generali

La capsulatrice usata Robino & Galandrino SuperBlock F6 6000 bph offre funzioni di capsulatura automatica su misura per le linee di imbottigliamento nell'industria vinicola. Robino & Galandrino ha prodotto questo modello nel 2005 e lo ha configurato specificamente per gestire bottiglie di vetro da 0,75 litri. Inoltre, la macchina lavora le capsule in PVC utilizzando sei teste di tappatura dedicate e un magazzino di alimentazione capsule standard. Di conseguenza, garantisce la compatibilità con i comuni formati di imbottigliamento del vino.

Performance operativa

La capsulatrice usata Robino & Galandrino SuperBlock F6 6000 bph raggiunge una produzione nominale di 6000 bottiglie all'ora. Inoltre, funziona in senso orario per integrarsi in modo efficiente con la maggior parte delle linee di imbottigliamento modulari. Grazie al movimento sincronizzato della testa e all'efficiente sistema di trasporto, la macchina mantiene ritmi di produzione costanti. Inoltre, il sistema riduce al minimo le sollecitazioni meccaniche, migliorando così l'affidabilità a lungo termine. Pertanto, gli operatori possono mantenere un flusso di lavoro costante in condizioni operative standard.

Sicurezza e documentazione tecnica

Il produttore ha dotato la macchina di protezioni di sicurezza conformi alle norme CE per proteggere gli operatori durante la produzione, la manutenzione e la pulizia. Infatti, queste protezioni sono conformi a severi standard di sicurezza industriale. Inoltre, il fornitore fornisce manuali tecnici originali, che supportano una corretta installazione, configurazione e manutenzione programmata. Grazie a queste risorse, i tecnici possono ridurre gli errori di configurazione ed evitare costosi tempi di inattività. Di conseguenza, la macchina si allinea bene con i requisiti di tracciabilità e i sistemi di qualità basati su ISO.

Condizioni operative

La capsulatrice usata Robino & Galandrino SuperBlock F6 6000 bph è attualmente in funzione in un impianto di imbottigliamento di vino funzionante. Pertanto, i potenziali acquirenti possono ispezionare l'unità in condizioni di funzionamento. A differenza delle apparecchiature smontate, questo stato attivo consente ai nuovi proprietari di implementarle con test minimi. Pertanto, il processo di messa in servizio diventa più rapido e prevedibile.

Specifiche tecniche ed elettriche

La macchina occupa un ingombro di 230 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 200 cm di altezza. Pesa 750 kg, il che semplifica l'installazione in aree di produzione con spazi limitati. Elettricamente, assorbe energia da 380 a 400 Volt, consuma 2 kW e funziona a una frequenza di 50 Hz. In particolare, questa configurazione corrisponde alla maggior parte degli standard di alimentazione industriale europei. In altre parole, l'integrazione in impianti esistenti in genere non richiede grandi modifiche elettriche.

Applicazione industriale

Le linee di produzione che imbottigliano il vino possono integrare direttamente la *capsulatrice usata Robino & Galandrino SuperBlock F6 6000 bph* nel loro flusso di lavoro. Oltre al vino, la macchina può adattarsi anche ad altre bevande che utilizzano capsule in PVC. È importante sottolineare che la struttura durevole dell'unità supporta l'uso quotidiano intensivo. Inoltre, l'elevata produttività e la coerenza operativa lo rendono adatto per strutture di capacità medio-alta. Nel complesso, le aziende che richiedono una capsulatura rapida e affidabile con ritardi di configurazione minimi troveranno questa macchina un ottimo candidato.