

REPUBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Dipartimento per la mobilità sostenibile

AD 0368780

TARGA

BZ359M

N° S000580TE

UFFICIO PROVINCIALE DI TERAMO

È NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

RICAZIONE EST

DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

IMPRESA PER

LOCAZIONE MACCHINE AGRICOLE

PROPRIETARIO

EGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

BRICA/TIPO- CNH AMERICA LLC WDFB

LOGAZ- OX00137MAESTO5C E1*2001/3*0181*03

ELAIO-Z6RW04092

bollo assolta
rramento in
sensi dell'art.
18 ottobre

ANNO IMMATRICOLAZIONE

05/07/2024

TERAMO

05/07/2024

S000580TE110724

TARGA

BZ359M

2

N° S000580TE110724

TARGA BZ359M

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	C.D.C.	lunghezza	m 6,001	tara (1)		
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata (2)		
cilindrata cm³	8268,00	assi	n. 2	complessiva		
pot. max kW	248,00	distanza interassi	I 3,080	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	2			
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI

SILENZIATORE

Vel. max eff. km/h

VEDERE ALLEGATO TECNICO

AMMESSO

Avanzamento ralla mm

dB controllo usati (4)

n° giri/min.

4

N° S000580TE110724

TARGA BZ359M

MOTORE: C.D.C FR91354 6TAA-8304

CONFORME DIRETTIVA 2000/25/CE FASE3A

ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA

ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIRCOLAZ.

ALLESTIMENTO CON CABINA DI PROTEZ.

MARCA CNH TIPO CCH-CAB APPROVAZIONE

N. S E1 0121. OLTRE AL SEDILE DEL

CONDUCENTE E' POSSIBILE EQUIPAGGIARE

LA TRATTR. CON SEDILE PER ACCOMPAGNA

TORE. SILENZIAT. MARCA FLEETGUARD TIPO

87369371. PER MASSE, PRESCRIZ. CIRCOLAZ

MASSE MAX AMMISSIBILI, PNEUMATICI, GA

NCI DI TRAINO E RELATIVI DATI TECNIC

I VELOCITA' VEDERE ALLEGATO TECNICO

OMOLOG. CE: E1*2001/3*0181*



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



CNH Industrial Italia S.p.A.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione**

T8040

**ALLEGATO TECNICO N° 01
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO/FORESTALE**

1.1 FABBRICA: CNH America LLC
1.2 MARCA: NEW HOLLAND
1.3 CATEGORIA: SD

1.4 TIPO: W
1.5 VARIANTE /VERSIONE: WDFB (T8040)

NUMERO TELAIO: Z6RW04092

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA : e1*2001/3*0181*

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00137MAEST05C

del **26 APR. 2006**

2. MASSE E DIMENSIONI:

ALLESTIMENTO		
1		
Massa a vuoto in o.d.m. (kg)	Minima	10270
	Massima	10390
Massa massima dichiarata (kg)	14000	
Massa max a p.c. tecn. amm.. (kg)		
Zavorre anteriori (numero x kg)	16x100 + 1supporto x163	
Zavorre posteriori (numero x kg)	2x454 + 2x227	

3.1 GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg):

GANCIO DI TRAINO	Categoria	A	C	D2	D3
	Costruttore	CNH	CBM	CBM	CBM
	Tipo	barra	gancio	gancio	gancio
	Approvazione	DGM- GA*7* 0002GA	DGM- GA4669	DGM- GA4700	DGM- GA4701
	Sbalzo (m)	---	0,815	0,845	0,9
	Altezza max (m)	0,500÷ 0,550	0,445÷ 1,070	0,445÷ 1,070	0,445÷ 1,070
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA	Priva di freni	10270			
	Meccanica	5000			
	Ad inerzia	6000			
	Mista e automatica idraulica	---	20000		
	Mista e automatica pneumatica	---			
	Continua e automatica pneumatica	---	---	---	---

3.2 CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:

Cat. GANCIO	PNEUMATICI ANTERIORI	PNEUMATICI POSTERIORI	CARICO VERTICALE		MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE PER ASSE (kg)			
			ALLESTIMENTO					
			Con zavorra	Senza zavorra	ANTE (1°)		POST (2°)	
					MIN	MAX	MIN	MAX
C - CBM	480/70 R30 (138B) 600/65 R28 (144B)	620/70 R42 (157B)	1217	1500				9000
	540/65 R34 (137B) 600/70 R30 (149B)	650/85 R38 (173B)						
	480/70 R30 (138B) 600/65 R28 (144B)	710/70 R38 (163B)	1500	1500	3780	6030	6490	10000
	540/65 R34 (137B) 600/70 R30 (149B)	710/70 R42 (165B)						
D2 - CBM	480/70 R30 (138B) 600/65 R28 (144B)	620/70 R42 (157B)	1208	2000				9000
	540/65 R34 (137B) 600/70 R30 (149B)	650/85 R38 (173B)						
	480/70 R30 (138B) 600/65 R28 (144B)	710/70 R38 (163B)	2000	2000	3780	6030	6490	10000
	540/65 R34 (137B) 600/70 R30 (149B)	710/70 R42 (165B)						
D3 - CBM	480/70 R30 (138B) 600/65 R28 (144B)	620/70 R42 (157B)	1191	1942				9000
	540/65 R34 (137B) 600/70 R30 (149B)	650/85 R38 (173B)						
	480/70 R30 (138B) 600/65 R28 (144B)	710/70 R38 (163B)	1965	2500	3780	6030	6490	10000
	540/65 R34 (137B) 600/70 R30 (149B)	710/70 R42 (165B)						

4.0 CINGOLI: non ricorre

5. CAMBIO: tipo full power shift

num. marce: 18x4; 23x6; 19x4; vel. teor.: 42 km/h; vel. eff: 41,7 km/h

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO: di tipo idraulico, marca SAFIM tipo 20.1745; oppure di tipo pneumatico marca NEW HOLLAND tipo WABCO.

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'Art. 104 -comma7, del C.d.S.e dal rispetto della massa massima e minima autorizzata per asse e totale.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: FLEETGUARD; 87369372.

8.1 Valore di controllo per usati: 87 dB(A) a 2460 giri/min

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: CNH; FLEETGUARD - NELSON; 87307974.

10. STERZO: DUAL GEROTOR; 60/290 LSR

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO :

marca CNH; tipo CCH-CAB; approvazione S e l 0121.

12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE: W3

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:

Nell'allestimento con sollevatore anteriore, la massa a vuoto in o.d.m. aumenta di 315 kg.

14. POSTI TOTALI : 1 + sedile accompagnatore.

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati con apposito traversino.

Nell'allestimento con sollevatore anteriore circolazione ammessa con bracci in posizione tutta rientrata e senza zavorre anteriori.

CNH Industrial Italia S.p.A.

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

OX00137MAEST05C