

1



REPUBBLICA ITALIANA

AA 0330055

TARGA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

N° 5001254BA

UFFICIO PROVINCIALE DI BARI

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. I E II

A AZIENDA AGRICOLA

NATO IL

A

IN PROV. DI BA

RES.

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE 6800 AS

OMOLOGAZ- OM32223MA

TELAIO-J

ANNO IMMATRICOLAZIONE

BA 12/08/1996

BARI

23/04/2001

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

2

N° 5001254BA220802 08BA066618 23/04/01

TARGA

MACCHINA AGRICOLA

Mod. MC 820 MA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)	
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	4,915	tara ⁽¹⁾	3620	6750
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,500	portata ⁽²⁾		
					complessiva		
cilindrata cm³	6786	assi	n.	2	rimorchiabile ⁽³⁾	6000	
pot. max kW	88,00	distanza interassi	I	2,650	max autotreno		
		II	II		su ralla		
					max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI			FRENI		
		anteriori					
TRASMISSIONE		max		1			
tipo cambio	MEC	a sedere max					
		di servizio					

PNEUMATICI

A=18.4R26 140A8;P=20.8R38 153A8

SILENZIATORE

nB contimilo usato (4) 92 n giri/min. 2250

Vel max off km/h

Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

REGOLAMENTARI

PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
 CAT.D-APPR.DGM GA 2323- SBALZO CM.81
 H DA CM.054 A 094 MASSA VERTIC. MAX
 NORMALE KG.0930-POT.(ZAVORR.)KG.0870
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
 GANCI DI TRAINO

PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
 CAT.A-APPROV. DGM GA 2322. H CM. 61H
 SBALZO CM 101.

MOTORE: JOHN DEERE 6068 TL 001.VELOCITA'
 EFFETTIVA:KM/H42; PNEUMATICI ALTERNATIVI:
 A=480/70R24 138A8;540/65R24 135A8;
 16.9R26 135A8;480/70R26 139A8;
 540/65R26 136A8;14.9R28 128A8;
 16.9R28 136A8;14.9R24 126A8;16.9R24
 134A8;420/70 R24 130A8;540/65 R28
 137A8;;480/70R28 140 A8; P=18.4R38
 146A8;520/70R38 150A8;580/70R38 155A8;
 600/65R38 147A8;650/65R38 154A8;16.9R38
 141A8;480/70R38 145A8;23.1R30 155A8;
 540/65R38 142A8.ALLESTIMENTO

DICHIARAZIONE REG.TITOLARIETA' N. 1132 DEL 19/04/01

CON CABINA DI PROTEZIONE JOHN DEERE
 TIPO SG049 APPR. OECD N CSS 0243/6.
 PRESCRIZ. CIRCOLAZIONE: DURANTE LA
 MARCIA SU STRADA I PEDALI DEL FRENO
 DEVONO ESSERE ACCOPPIATI FRA LORO; I
 FARI DI LAVORO DEVONO ESSERE OCCULTATI.
 LA TRATTRICE PUO' ESSERE ALLESTITA CON
 TACON CAMBI DIVERSI (20 M.A. +12 RM.
 OPPURE 40 M.A. +24 RM CON RIDUTTORE)
 FERMO RESTANDO IL RAPPORTO MAX DI
 TRASMISSIONE. PNEUMATICI ALTERN.: ANT=420/70 R28
 133A8;480/65 R28 129A8