

ESSICCATOIO STATICO

Serie EC-SC



Manuale per
l'installazione
l'uso
e la manutenzione





KOFER
MACCHINE
INDUSTRIALI
PER PASTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



*dolce
Modugno Srl
Flaminio*

Costruttore: Ditta

Il sottoscritto C. , nella qualità di titolare della omonima ditta,

D I C H I A R A

che la macchina:

Tipo: ARMADIO ESSICCATOIO

Modello: EC/50-SA AD ACQUA

N° serie: 006/04/05

Anno di Costruzione: 2005

è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine 98/37/CE (ex 89/392 CEE e successive modifiche) alle disposizioni della direttiva bassa tensione n.73/23/CEE - 93/68/CEE ed a quelle della direttiva emissione elettromagnetica 89/336 CEE.

Direttiva per i materiali a contatto con prodotti alimentari 89/109 CEE-76/893 CEE (D.P.R. N.777/82 E D.P.R. N.108/92 E DM del 21/03/1973 e successive modifiche);
Direttiva concernente l'igiene dei prodotti alimentari 93/43 CEE e 96/3 CEE (D.L. N.155/97).

Dichiara inoltre che sono state applicate le seguenti norme armonizzate EN 292/ I -II parte EN 60204-1.

Modugno, il 06/04/2005

Il Firmatario:

Cognome

Nome

Posizione:

Titolare

CONFEZIONATRICI

Sottovuoto


X CAMPANA

Le Confezionatrici Sottovuoto a Campana GHIZZONI sono macchine di assoluta affidabilità, costruite con grande cura utilizzando materiali di primissima qualità. Tutte le macchine GHIZZONI hanno di serie le seguenti caratteristiche:

- mobile e vasca realizzati in acciaio inox
- dispositivo d'immissione di gas
- sistema di saldatura pneumatica
- certificazione CE

La qualità dei materiali, la cura e l'esperienza nella lavorazione, ci permettono di garantire le macchine per 3 anni.

Modelli:	
"G4" - Nuovo!!	"G2"
"G0" - Nuovo!!	"G1"
"G3"	



Mod. "G2"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro: mm 640 x

580 x 1050

Dimensioni camera: mm 560 x 470
x 220

Carter + vasca inox

Barre saldanti: 2 x mm 450

Pompa del vuoto: 50 m³/h

Tensione: 220/50 Hz

Immissione di gas inerte a 4 ugelli

Peso: 140 Kg



Mod. "G1"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni d'ingombro: mm 550 x 660 x 480

Dimensioni camera: mm 460 x 500 x 200

Carter + vasca inox

Barra saldante: mm 450

Pompa del vuoto: 20 m³/h

Tensione: 220/50 Hz

Immissione di gas inerte a 2 ugelli

Peso: 70 Kg

CUTTER

C4/VV - C6/VV - C9VV - C15



82



Cutter C15

Mozzo per "Pesto" opzionale.
Optional: hub with knives for Pesto.

	Input Power Watt	Capacity Kettle capacity lit.	Capacità vaso Bowl capacity lit.	Bowl stirring level in	Giri RPM	Dimentrizioni Overall dimensions mm	Peso netto Net weight kg	Dim. imballaggio Shipping dimensions mm	Peso lordo Gross weight kg
C4	1/2-350	3.3	1.5	2600	380x320 h.270	10	430x340x290	11	
C4 VV	1/2-350	3.3	1.5	1100-1800	380x320 h.270	16	430x340x290	11	
C6	1/2-350	5.3	3.1	2600	380x320 h.320	11	480x340x400	12	
C6 VV	1/2-350	5.3	3.1	1100-1800	380x320 h.320	11	480x340x400	12	
C9 VV	1/2-350 ±1	9.4	5.4	1100-2600	410x320 h.400	21	520x350x500	26	
C15	2 1/2-1850	14.5	8.2	14=TT 1400 TT 2800	420x445 h.1030	35	600x800x1150	74	
C15 IV	1600-2300	14.5	8.2	TT 1400/2800	420x445 h.1030	35	600x800x1150	74	
C15 Macchina	4-2940	14.5	8.2	TT 1800	420x445 h.1030	35	600x800x1150	74	
C15 VV Rusticena	7-5150	14.5	8.2	TT 1200-1800	420x445 h.1030	35	600x800x1150	74	





Copy A5



