



AEG 5000 ExtractionTech Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 5000 Extraction Tech Dunstabzugshauben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

Produktvorteile & Ausstattung



AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Flachschildhaube, Breite 60 cm in Grau
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB82ST, PNC 902 986 580, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB83PL, PNC 902 986 608, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75PR, 902 986 578 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Grau	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Anzahl der Leistungsstufen	3	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Art der Beleuchtung	LED-Leuchtstreifen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 599
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	170/440/-	EAN-Nummer	7332543805785
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	41/60/-	Nettogewicht (kg)	10.4
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	12.2
Mindestabstand Elektro(cm)	45	Gerätemaße HxBxT (mm)	395x598x300
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Flachschirmhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.4
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	1	Absicherung (A)	Nein
Hob²Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Kohleaktivfilter	MCFB82ST
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Long Life	MCFB83PL
		Hocheffizienter Aktivkohlefilter	MCFB75PR
		Marke	AEG
		Fluiddynamische Effizienz	18.1

